

Schweißerschutzvorhang TransTac T75, matt dunkelgrün

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.
- **Blickdichtes Material**
Bei Zündung des Lichtbogens nimmt man Personen als Schatten in der Kabine wahr.

- **Einsatzbereich**
Eignet sich daher besonders für Separierungen von nebeneinanderliegenden Schweißarbeitsplätzen und um zusätzlich zum Strahlungsschutz Irritationen der Schweißer zu vermeiden.

Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**
Stärke: 0,4 mm.
Rundum einreißfest gesäumt.
Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	44,10	3062 5116
1800x1300	1,5	48,80	3062 3482
2000x1300	1,6	55,10	3062 3483
2200x1300	1,7	67,30	3062 5117

(B148)

Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- **Ausführung**
Stärke 0,4 mm.
Ohne Saum.
Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.
Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	78,90	3062 5118
1800x2000	2,2	90,60	3062 3974
2000x2000	2,5	98,70	3062 3975
2200x2000	2,7	108,50	3062 5119

(B148)



Schweißerschutzvorhang TransTac T55, eurogrün

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.
- **Durchsichtiges Material**
Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.

Gleichzeitig sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.

- **Einsatzbereich**
Zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin verwendet.

Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**
Stärke 0,4 mm.
Rundum einreißfest gesäumt.
Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	44,10	3062 5123
1800x1300	1,5	48,80	3062 3484
2000x1300	1,6	55,10	3062 3485
2200x1300	1,5	67,30	3062 5124

(B148)

Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- **Ausführung**
Stärke 0,4 mm.
Ohne Saum.
Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.
Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	78,90	3062 5125
1800x2000	2,2	90,60	3062 3972
2000x2000	2,5	98,70	3062 3973
2200x2000	2,7	108,50	3062 5126

(B148)

