

## Schweißerschutzvorhang TransTac T40, rotorange

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**  
Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).  
Gefährdungsfaktor: ca. 0,8.
- **Durchsichtiges Material**  
Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.  
Das helle Rotorange bringt Farbe in den dunklen Schweißbetrieb. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.



- **Einsatzbereich**  
Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt.

## Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**  
Stärke 0,4 mm.  
Rundum einreißfest gesäumt.  
Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.  
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

| Maße HxB<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St. | Bestell-Nr. |
|----------------|---------------|-------|-------------|
| 1600x1300      | 1,3           | 44,10 | 3062 5130   |
| 1800x1300      | 1,5           | 48,80 | 3062 3480   |
| 2000x1300      | 1,6           | 55,10 | 3062 3481   |
| 2200x1300      | 1,7           | 67,30 | 3062 5131   |

(B148)

## Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- **Ausführung**  
Stärke 0,4 mm.  
Ohne Saum.  
Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.  
Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

| Maße HxB<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St.  | Bestell-Nr. |
|----------------|---------------|--------|-------------|
| 1600x2000      | 2,0           | 78,90  | 3062 5132   |
| 1800x2000      | 2,2           | 90,60  | 3062 3970   |
| 2000x2000      | 2,5           | 98,70  | 3062 3971   |
| 2200x2000      | 2,7           | 108,50 | 3062 5133   |

(B148)

## Glasklarer Schutzvorhang TransTac T0

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**  
Nach DIN 53438 Teil 2, K1/0.  
Bedingt funkenfest und flammwidrig.
- **Transparentes Material**  
Funkenfest und flammwidriges Material (nicht für Lichtbogenschiessen geeignet).  
Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt.



- **Einsatzbereich**  
Gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte, Lärm und Zugluft.  
Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet.

## Schutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**  
Stärke 0,4 mm.  
Rundum einreißfest gesäumt.  
Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.  
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

| Maße HxB<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St. | Bestell-Nr. |
|----------------|---------------|-------|-------------|
| 1600x1300      | 1,3           | 44,10 | 3062 5137   |
| 1800x1300      | 1,5           | 48,80 | 3062 4040   |

(B148)

Passendes Zubehör  
finden Sie auf  
1/255.

