



Podesttreppe aus Aluminium



- Bauart-geprüft, entsprechend BetrSichV und TRBS 2121, Europäischer Norm DIN EN 131-7 und geltendem DGUV Regelwerk
- Wahlweise mit Stufen und in Plattformausführung mit geriffeltem Aluminium oder mit Stahl-Gitterrost.



Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar mit Federrollen

- **Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste**
Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße B 600xT 800 mm.
- **4 selbstarretierende Lenkrollen**
Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.
Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90	
Podesthöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Podesthöhe inkl. Geländer	m	1,72	1,96	2,20	2,44	2,68	2,92	
Grundfläche	m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90	
Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
Gewicht ca.	kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0	
	€	1040,00	1088,00	1148,00	1207,00	1265,00	1340,00	(B229)
Stufen und Plattform Aluminium geriffelt	Bestell-Nr.	3065 2108	3065 2110	3065 2112	3065 2114	3065 2116	3065 2118	
Gewicht ca.	kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0	
	€	1281,00	1390,00	1469,00	1566,00	1761,00	1959,00	(B229)
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost	Bestell-Nr.	3065 2132	3065 2134	3065 2136	3065 2138	3065 2140	3065 2142	

Zubehör:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links anbaubar.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 3-stufig einschl. Plattform	74,00	3065 2975
für 4- bis 6-stufig einschl. Plattform	74,00	3065 2144
für 7- bis 8-stufig einschl. Plattform	74,00	3065 2146

(B229)

Fahrwerk mit umlegbaren Rollen

- **Anwendung**
Bedienung erfolgt über einen Zentralhebel. Für einseitig begehbare Podesttreppen (für zweiseitig auf Anfrage lieferbar). Zur Selbstmontage. Werkseitige Montage auf Anfrage.



€	Bestell-Nr.
791,00	3065 2976

(B229)

Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar

- **Mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste**
Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße B 600xT 800 mm.
- **4 selbstarretierende Lenkrollen, Ø 125 mm**
2 Rollen mit Feststeller.
Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppe bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Zubehör:

Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links anbaubar.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 4- bis 6-stufig einschl. Plattform	148,00	3065 2184
für 7- bis 8-stufig einschl. Plattform	148,00	3065 2186

(B229)



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90	
Podesthöhe ca.	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Podesthöhe inkl. Geländer	m	1,72	1,96	2,20	2,44	2,68	2,92	
Grundfläche	m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90	
Stufenanzahl inkl. Plattform		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	
Gewicht ca.	kg	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0	
	€	1097,00	1155,00	1274,00	1371,00	1491,00	1607,00	(B229)
Stufen und Plattform Aluminium geriffelt	Bestell-Nr.	3065 2148	3065 2150	3065 2152	3065 2154	3065 2156	3065 2158	
Gewicht ca.	kg	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0	
	€	1420,00	1584,00	1713,00	1875,00	2071,00	2327,00	(B229)
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost	Bestell-Nr.	3065 2172	3065 2174	3065 2176	3065 2178	3065 2180	3065 2182	