

Industriertreppe, Neigung 60°



Abb. zeigt Treppe mit Handlauf.

• **Belastbare Industrieausführung**
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°. Stufenbreiten: 600, 800 und 1000 mm. Maximale Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.

• **Robust und rutschfest**
Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1000 mm ist ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits).

• **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
Handlauf einseitig \varnothing 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig. Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).


• **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

TIPP


Weitere Stufenbeläge
Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.

TIPP

BG BAU-gefördert
- 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag.



Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).



Stufenanzahl	Gesamthöhe A mm	senkrechte Höhe B mm	Ausladung C mm	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		zweiter Handlauf	
				€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	2070	970	811	835,00	3065 5489	879,00	3065 5502	945,00	3065 5515	287,00	3065 5528
5	2310	1210	941	953,00	3065 5490	1022,00	3065 5503	1089,00	3065 5516	291,00	3065 5529
6	2550	1450	1096	1141,00	3065 5491	1223,00	3065 5504	1316,00	3065 5517	365,00	3065 5530
7	2790	1690	1226	1247,00	3065 5492	1343,00	3065 5505	1449,00	3065 5518	357,00	3065 5531
8	3040	1940	1361	1400,00	3065 5493	1510,00	3065 5506	1630,00	3065 5519	385,00	3065 5532
9	3280	2180	1491	1531,00	3065 5494	1655,00	3065 5507	1788,00	3065 5520	402,00	3065 5533
10	3520	2420	1626	1656,00	3065 5495	1793,00	3065 5508	1952,00	3065 5521	413,00	3065 5534
11	3760	2660	1756	1783,00	3065 5496	1936,00	3065 5509	2095,00	3065 5522	416,00	3065 5535
12	4000	2900	1891	1929,00	3065 5497	2094,00	3065 5510	2280,00	3065 5523	447,00	3065 5536
13	4250	3150	2026	2094,00	3065 5498	2272,00	3065 5511	2471,00	3065 5524	498,00	3065 5537
14	4500	3400	2161	2242,00	3065 5499	2435,00	3065 5512	2648,00	3065 5525	520,00	3065 5538
15	4740	3640	2291	2361,00	3065 5500	2568,00	3065 5513	2794,00	3065 5526	526,00	3065 5539
16	4980	3880	2476	2493,00	3065 5501	2714,00	3065 5514	2966,00	3065 5527	544,00	3065 5540

(B230)

(B230)

(B230)

(B230)