

Schachtleiter

- **Zum ortsfesten Einbau**
Kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.
- **Sichere Konstruktion**
Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen.
- **Lieferbar in 3 Ausführungen**
Stahl, feuerverzinkt.
Kunststoff (GFK).
Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert.
- **Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten**



■ Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt

Rechteckrohrholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen, lichte Weite 300/400 mm.

Sprossenanzahl	Länge ca. m	Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm		Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	1,12	98,00	3065 2632	101,00	3065 2658
5	1,40	119,00	3065 2634	122,00	3065 2660
6	1,68	153,00	3065 2636	154,00	3065 2662
7	1,96	165,00	3065 2638	175,00	3065 2664
8	2,24	192,00	3065 2640	199,00	3065 2666
9	2,52	216,00	3065 2642	227,00	3065 2668
10	2,80	241,00	3065 2644	256,00	3065 2670
11	3,08	264,00	3065 2646	281,00	3065 2672
12	3,36	287,00	3065 2648	306,00	3065 2674
13	3,64	307,00	3065 2650	329,00	3065 2676
14	3,92	329,00	3065 2652	358,00	3065 2678
15	4,20	358,00	3065 2654	384,00	3065 2680
		(B230)		(B230)	

■ Schachtleiter Kunststoff (GFK)

Rechteckholme 58x25 mm, geriffelte Sprossen, lichte Weite 300/400 mm.

Sprossenanzahl	Länge ca. m	Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm		Außenbreite 450 mm, lichte Weite 400 mm	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	1,12	117,00	3065 2736	136,00	3065 2762
5	1,40	147,00	3065 2738	173,00	3065 2764
6	1,68	179,00	3065 2740	206,00	3065 2766
7	1,96	208,00	3065 2742	237,00	3065 2768
8	2,24	237,00	3065 2744	261,00	3065 2770
9	2,52	269,00	3065 2746	311,00	3065 2772
10	2,80	297,00	3065 2748	346,00	3065 2774
11	3,08	327,00	3065 2750	380,00	3065 2776
12	3,36	357,00	3065 2752	415,00	3065 2778
13	3,64	386,00	3065 2754	444,00	3065 2780
14	3,92	417,00	3065 2756	476,00	3065 2782
15	4,20	445,00	3065 2758	515,00	3065 2784
		(B230)		(B230)	

■ Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571)

Lichte Weite 300/400 mm. Rechteckholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen.

Sprossenanzahl	Länge ca. m	Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm		Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	1,12	211,00	3065 2684	236,00	3065 2710
5	1,40	272,00	3065 2686	301,00	3065 2712
6	1,68	333,00	3065 2688	368,00	3065 2714
7	1,96	356,00	3065 2690	400,00	3065 2716
8	2,24	404,00	3065 2692	451,00	3065 2718
9	2,52	498,00	3065 2694	539,00	3065 2720
10	2,80	511,00	3065 2696	596,00	3065 2722
11	3,08	541,00	3065 2698	604,00	3065 2724
12	3,36	607,00	3065 2700	659,00	3065 2726
13	3,64	637,00	3065 2702	715,00	3065 2728
14	3,92	683,00	3065 2704	768,00	3065 2730
15	4,20	729,00	3065 2706	818,00	3065 2732
		(B230)		(B230)	

1
Stahl, verzinkt.



2
Kunststoff (GFK).



3

