

1 + 2 Lenkrolle (Platte)

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad grau, Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø	Radbreite	Tragkraft	Bauhöhe	Plattenmaße BxT	Plattenmaße Lochabstand	Plattenmaße Loch-Ø	€	Bestell-Nr.
	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm		
1 Lenkrolle	50	18	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	5,75	3022 1875
1 Lenkrolle	75	25	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	9,30	3022 1876
1 Lenkrolle	100	24	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	13,95	3022 1877
1 Lenkrolle	100	30	80	137,0	70x95	75x45	9,0	19,10	3022 1606
1 Lenkrolle	125	31	100	162,5	70x95	75x45	9,0	20,20	3022 1600
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	20	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	6,80	3022 1878
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	25	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	11,80	3022 1879
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	24	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	17,30	3022 1880
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	30	80	137,0	70x95	75x45	9,0	24,10	3022 1607
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	31	100	162,5	70x95	75x45	9,0	28,40	3022 1603

(B317)

3 + 4 Lenkrolle (Rückenloch)

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad blaugrau, Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø	Radbreite	Tragkraft	Bauhöhe	Rückenloch	€	Bestell-Nr.
	mm	mm	kg	mm	mm		
3 Lenkrolle	50	18	50	73	10,2	5,55	3022 1881
3 Lenkrolle	75	25	60	103	10,2	8,85	3022 1882
3 Lenkrolle	100	24	70	121	10,2	13,85	3022 1883
3 Lenkrolle	100	30	80	134	12,2	18,55	3022 1609
3 Lenkrolle	125	31	100	158	12,2	19,65	3022 1604
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	20	50	73	10,2	6,70	3022 1884
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	25	60	103	10,2	11,25	3022 1885
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	24	70	121	10,2	17,10	3022 1886
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	30	80	134	12,2	23,20	3022 1610
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	31	100	158	12,2	24,30	3022 1605

(B317)

5 Bockrolle (Platte)

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad blaugrau, Gleitlager



6 Gummirad

Lauffläche: Gummirad grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø	Radbreite	Tragkraft	Bauhöhe	Bohrung	Plattenmaße BxT	Plattenmaße Lochabstand	Plattenmaße Loch-Ø	Nabenlänge	€	Bestell-Nr.
	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
5 Bockrolle	50	18	50	73,0	-	54x54	40x40	6,3	-	4,76	3022 1887
5 Bockrolle	75	25	60	103,0	-	60x60	48x48/38x38	6,3	-	8,20	3022 1888
5 Bockrolle	100	24	70	124,0	-	60x60	47x47/37x37	9,0	-	17,30	3022 1608
5 Bockrolle	100	30	80	137,0	-	70x95	75x45	6,3	-	12,10	3022 1889
5 Bockrolle	125	31	100	162,5	-	70x95	75x45	9,0	-	20,90	3022 1602
6 Gummirad	50	18	50	-	6,0	-	-	-	22,0	3,02	3022 1482
6 Gummirad	75	25	60	-	6,0	-	-	-	28,0	4,96	3022 1483
6 Gummirad	125	30	100	-	12,0	-	-	-	35,0	9,50	3022 1601

(B317)