



Aluminium-Überfahrbrücke

- **Stattlich und trittsicher**
Witterungsbeständiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm).
Bewegliche Auffahrzeuge für Steigungsausgleich und flachen Anfahrwinkel.
Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.

Unterseite der Brücke mit Gummiprofil (serienmäßig).
Rutschhemmende, profilierte Oberfläche.




- **Zubehör für mehr Sicherheit**
Zusätzliche Sicherheitsarme für Verladerrampe (optional).

Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1235	1250	0 / +110	4000	52	941,00	3030 7794
1235	1500	0 / +110	4000	61	1302,00	3030 7720
1485	1250	0 / +140	4000	61	1415,00	3030 7711
1485	1500	0 / +140	4000	72	1592,00	3030 7721
1735	1250	0 / +170	3000	70	1627,00	3030 7712
1735	1500	0 / +170	3000	83	1843,00	3030 7722
1985	1250	0 / +200	2000	82	1865,00	3030 7713
1985	1500	0 / +200	2000	86	2054,00	3030 7723
2235	1250	0 / +235	1800	91	2087,00	3030 7714
2235	1500	0 / +235	1800	107	2357,00	3030 7715
2485	1250	0 / +265	1600	100	2317,00	3030 7716
2485	1500	0 / +265	1600	118	2606,00	3030 7717

(B321)



Zubehör:



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bockrollen, Satz	95,40	3030 7728
Stapleraschen, je Satz	371,50	3030 7770
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm	410,00	3030 7771
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm	437,00	3030 7773
Sicherungsarme, je Satz	294,50	3030 7772


(B321)



Aluminium-Überfahrbrücke

- **Universell einsetzbar**
Ideal für geringen Höhenausgleich zwischen Lkw und Rampe.
Höhendifferenz: min. -22/max. +52 mm.

- **Massive Konstruktion**
Witterungsbeständig.
Leichte, robuste Bauart.
Tragkraft: 4000/1200 kg.



Länge mm	Tragkraft kg	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
550	4000	1250	23	643,00	3030 7761
550	4000	1500	27	688,00	3030 7762
550	4000	1750	32	822,00	3030 7895
575	1200	1250	15	509,00	3030 7896
575	1200	1500	19	606,00	3030 7897
575	1200	2000	24	807,00	3030 7898


(B321)



Aluminium-Keilbrücke

- **Einfache Überwindung von Stufen und Schwellen**
Ideal für Palettenhubwagen, Stapler, Flurförderzeuge.

Da diese Brücken individuell angefertigt werden, benötigen wir im Auftragsfall die entsprechende Stufenhöhe „H“.



Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz (H) min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	1000	10/ 70	300	9	239,50	3030 7778
650	1000	70/120	300	11	273,00	3030 7779
500	1250	30/ 70	3000	16	487,00	3030 7776
800	1250	70/110	3000	25	822,00	3030 7777

(B321)