



### Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

- Rutschsichere Oberfläche**  
Witterungsbeständiges Aluminium-Warzenblech. Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen.
- Leichter Transport**  
Geeignet zum Be-/Entladen von Fahrzeugen, Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc. Geringes Eigengewicht. Grifföffnungen. Einfache Reinigung.




Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
750	1250	0/100	600	20	485,50	3030 7701
1000	1250	50/125	600	26	612,50	3030 7702
1200	1250	60/150	600	34	723,00	3030 7899
1500	1250	80/190	600	43	944,00	3030 7704
1800	1250	100/225	600	52	1152,00	3030 7705
750	1250	30/100	1200	21	582,50	3030 7706
1000	1250	50/125	1200	30	733,00	3030 7707
1200	1250	60/150	1200	37	894,00	3030 7708
1500	1250	80/190	1200	47	1138,00	3030 7709
1800	1250	100/225	1200	57	1381,00	3030 7710

(B321)



### Aluminium-Überfahrbrücke KBS

- Einfache Handhabung**  
Von einer Person bedienbar. Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
- Variabel und platzsparend**  
Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampe.
- Robust und zeitgemäß**  
Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung. Entspricht den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
- Gut gesichert**  
Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen. Bauart geprüft.



Länge (L) mm	Breite (B) mm	Maß (D) mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
410	1250	80	-70/+30	4000	19	457,00	3030 7741
535	1250	100	-90/+45	4000	24	547,50	3030 7742
785	1250	150	-120/+75	4000	34	664,50	3030 7743
910	1250	170	-135/+90	4000	39	848,50	3030 7744
410	1500	80	-70/+30	4000	23	477,00	3030 7745
535	1500	100	-90/+45	4000	30	622,50	3030 7746
785	1500	150	-120/+75	4000	40	880,50	3030 7747
910	1500	170	-135/+90	4000	46	1040,00	3030 7748

(B321)



#### Zubehör:

Führungsschiene, verzinkt




Länge mm	€/St.	Bestell-Nr.
2000	144,00	3030 7900
2500	181,00	3030 7901
3000	216,00	3030 7902

(B321)

### Aluminium-Auffahrkeil

- Müheloser Ausgleich**  
Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe.
- Leichte Bedienbarkeit**  
Bockrolle für leichten Transport. Von einer Person mühelos zu benutzen.
- Lang anhaltende Sicherheit**  
Überfahrerschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium.



Länge (L) mm	Breite (B) mm	Auffahr-schräge (A) mm	Standflä- che (G) mm	Höhe (H) mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
1440	500	950	500	145	12000	31	790,00	3030 7808
1440	500	950	500	190	12000	32	877,00	3030 7810
1440	500	950	500	290	12000	38	957,50	3030 7812
2025	500	1325	750	390	12000	59	1590,00	3030 7813

(B321)

