

## Akku-Sicherheitsschrank ION-LINE

Modell **1** BATTERY STORE, Modell **2** BATTERY STORE PRO, Modell **3** BATTERY CHARGE PRO:

- **Zum sicheren Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien**  
Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/typgeprüft gem. EN 14470-1).  
Über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen.
- **Robuste, langlebige Ausführung**  
Korpus: Äußerst stabil, kratzfest und maximal verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau.  
Türen: RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
- **Leichte Handhabung**  
Leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer.  
Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand.
- **Keine unbefugte Benutzung**  
Türen abschließbar mit Profilschloss (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün).
- **Flexible Innenraumgestaltung**  
Höhenverstellbare, gelochte Fachböden, Stahlblech, pulverbeschichtet. Bodenauffangwanne.
- **Leichtes Aufstellen**  
Bodenebenheiten ausgleichende Stellfüße.  
Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette.



Fachböden als Lager- und Ladeebene.



Hochwertige Steckdosenleiste



Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen.



Modelle **2** BATTERY STORE PRO und **3** BATTERY CHARGE PRO:

Installiertes, 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit, löst im Brandfall automatisch aus, steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz.

Modell **3** BATTERY CHARGE PRO zusätzlich mit:  
Integrierter Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau und hochwertige Steckdosenleiste mit Metallgehäuse für jede Lager-/Ladeebene.



asecos®

### ✓ TOP

Preise inklusive Service-Dienstleistung nach 12 Monaten bei BATTERY STORE PRO und BATTERY CHARGE PRO.



BATTERY STORE PRO, 5 Fachböden, 1 Bodenwanne.

Modell	Inneneinrichtung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Fachboden- maße BxTxH mm	Traglast Fachboden kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
<b>1</b>	4 Fachböden gelocht, 1 Bodenwanne	599x615x1953	450x522x1647	440x437x40	25	287,0	3281,00	<b>3010 8949</b>
<b>1</b>	5 Fachböden gelocht, 1 Bodenwanne	599x615x1953	450x522x1647	440x437x40	25	289,5	3375,00	<b>3010 8950</b>
<b>1</b>	4 Fachböden gelocht, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	463,0	4159,00	<b>3010 8945</b>
<b>1</b>	5 Fachböden gelocht, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	469,5	4261,00	<b>3010 8947</b>
<b>2</b>	4 Fachböden gelocht, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	469,0	6361,00	<b>3010 8946</b>
<b>2</b>	5 Fachböden gelocht, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	475,5	6464,00	<b>3010 8948</b>
<b>3</b>	4 Fachböden gelocht inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenwanne	1193x615x2224	1050x522x1647	1036x450x30	75	488,5	8108,00	<b>3010 8899</b>
<b>3</b>	5 Fachböden gelocht inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenwanne	1193x615x2224	1050x522x1647	1036x450x30	75	496,0	8451,00	<b>3010 8900</b>

(B000)

## Zubehör für ION-LINE

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Netzanschlusskabel 400 V, 3-phasig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A)	157,50	<b>3010 8902</b>

(B000)