

## Kombihammer GBH 2-26 F Professional

SDS-  
plus  
Aufnahmeim  
Koffer

Ist ein schneller Allrounder für den täglichen Einsatz gefragt, kommt dieser Kombihammer zur Anwendung.

**Produkteigenschaften:**

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Leistung	W	830	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0-1300	
Leerlaufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0-4000	
Einzelschlagenergie	J	2,7	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s <sup>2</sup>	16,5/14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	254,10	(E002)
Bestell-Nr.		0100 0221	

**Lieferumfang:** Maschine, Wechselbohrfutter SDS-plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



## Staubabsaugung GDE 18V-26 D Professional

**Produkteigenschaften:**

- Staubfreies mobiles Arbeiten
- 4 austauschbare Staubaugen für Bohrer bis Ø 26 mm und einer Länge bis 265 mm
- Kompatibel mit den gängigen Bosch Bohrhämmern wie GBH 2-26/28 (F/L) und GBH 18V-26 D

Spannung	V	18	
Bohrer-Ø	mm	26	
Bohrerlänge	mm	265	
Bohrtiefe	mm	100	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	131,25	(E002)
Bestell-Nr.		0175 0661	

**Lieferumfang:** Staubabsaugung, 4 Staubaugen (kleines Fixierfutter, kleines Schnellwechselfutter, großes Fixierfutter, großes Schnellwechselfutter), Erweiterung



INFO

Akku-Starter Sets finden  
Sie auf Seite 1/50

## Kombihammer GBH 2-28 F Professional

SDS-  
plus  
Aufnahme

L-BOXX

Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Kombihammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert.

**Produkteigenschaften:**

- KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Meißelposition verstellbar

- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

**Lieferumfang:** Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Leistung	W	880	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0-900	
Leerlaufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0-4000	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s <sup>2</sup>	11/11	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	345,45	(E002)
Bestell-Nr.		0100 0182	

