

Heißluftgebläse GHG 23-66 Set Professional

in
Tasche

Damit sich der Motor nicht überhitzt, schaltet sich dieses Heißluftgebläse bei Bedarf automatisch ab.

Produkteigenschaften:

- Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
- Digitale Temperatursteuerung
- Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
- 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
- Großes 35,6 mm (1,4 Zoll) Display

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Reflektordüse, Schweißschuh, Tragetasche

INFO

Akku-Heißluftgebläse von Bosch finden Sie auf Seite 1/48

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		10-stufig
Temperaturbereich	°C	50–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Gewicht nach EPTA	kg	0,7

	€/Stück	220,50	(E002)
Bestell-Nr.		0190 0035	

Heißluftgebläse HG 2120 E

im
Koffer

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.

Produkteigenschaften:

- Einhand-Bedienung
- Thermosicherung und Thermoschutzabschaltung
- Softgriff und Aufhängung

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Temperaturbereich	°C	80–630
Temperatur-Einstellung		stufenlos
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		3-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1

	€/Stück	106,00	(E034)
Bestell-Nr.		0196 0058	

Heißluftgebläse HG 2320 ESD

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:

- Digitale Temperatureinstellung
- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Temperaturbereich	°C	80–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		2-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1

	€/Stück	241,99	(E034)
Bestell-Nr.		0196 0425	

 **BOSCH**



Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche

	€/Stück	187,95	(E002)
Bestell-Nr.		0190 0045	

 **steinel**

- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
- Lieferumfang:** Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



- Keramik-Heizelement
 - Für den Einsatz in EPA (ESD - Protect Areas) geeignet
- Lieferumfang:** Heißluftgebläse

 **steinel**

