

Tischbandschleifer TBS 500

Dieser flexible Tischbandschleifer eignet sich für Holz- und Metallwerkstücke mit einer Schleiflänge bis zu 530 mm. Verwenden lässt er sich für Winkelschleife und Innenrundschliffe.

Produkteigenschaften:

- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3 m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels
- Schleiftisch in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm Ø

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	876	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 1600	
Schleiffläche (B x L)	mm	150 x 530	
Schleiftischgröße (B x L)	mm	520 x 260	
Abmessung (L x B x H)	mm	960 x 450 x 310	
Gewicht nach EPTA	kg	53,0	
	€/Stück	1679,83	(E023)
Bestell-Nr.		0390 0300	

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagsschiene, Grafit Schleifbelag, Schleifband (K 80 für Holz und Kunststoff)



Abbildung mit Sonderzubehör

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

Diese Scheibenschleifmaschine bietet den Vorteil eines schwenkbaren Schleifkörpers. Der Schleifteller lässt sich mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Winkelstellung bewegen. Auch große oder lange Werkstücke lassen sich dann bequem und präzise bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Klettbefestigung für Schleifscheiben
- Fester, eloxierter Aluminiumtisch
- Schleifeinheit schwenkbar
- Schleiftisch bleibt immer im waagerechten Position
- Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1400	
Scheiben-Ø	mm	300	
Tischgröße	mm	520 x 260	
Max. Neigungs-/Gehrungswinkel	°	45	
Absaugstutzen-Ø	mm	58	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	1184,87	(E023)
Bestell-Nr.		0390 0110	

- Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45°
- Mit Absaugstutzen 58 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag



Bandschleifer GRIT GHB 15-50

Leistungsstarke Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachsleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar
- Anti-Vibrationshandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 36



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2500–7900	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000	
Gewicht nach EPTA	kg	6,0	
	€/Stück	884,40	(E043)
Bestell-Nr.		0129 1368	

Schleifgewebe Keramik Korn

Dieses extrem robuste Schleifgewebeband schleift Edelstahl, Stahl und Grauguss. Das Band besteht aus einer strapazierfähigen Gewebeunterlage aus Polyester. Sie ist gleichmäßig und leicht offen mit selbstschärfenden Keramikkörnern bestreut.

Produkteigenschaften:

- Keramik Korn
- Polyester-Gewebeunterlage
- Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung



Bandabmessung mm	Körnung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
50 x 1000	60	10	388,50	8641 0060
50 x 1000	80	10	351,00	8641 0080
50 x 1000	120	10	338,00	8641 0120

(W846)