

Schlagschrauber 9011M

9,5 mm 3/8"	Schnellspann-system
----------------	---------------------



Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in beengten Räumen.

Produkteigenschaften:

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Extra kurz – nur 92 mm
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
- Schlauchdurchmesser 10 mm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500	
Lösedrehmoment max.	Nm	461	
Anziehdrehmoment max.	Nm	461	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,42	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	185,00	(E090)
Bestell-Nr.		0305 0185	

Schlagschrauber 9012M-1

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm
- Jumbo-Hammerschlagwerk
- Kälteisolierender Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
- Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



INFO

Extra kurz – 80 mm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8800	
Lösedrehmoment max.	Nm	1200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	678	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Luftanschluss		G 1/4 Zoll	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,27	
	€/Stück	173,00	(E090)
Bestell-Nr.		0305 0230	

Schlagschrauber MI-14S

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser Schlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Durch die äußerst kompakte Form ist er besonders geeignet für Arbeiten mit wenig Platz.

Produkteigenschaften:

- Kompakte Gehäuselänge von nur 100 mm
- Für industrielle Anwendungen
- Doppelhammerschlagwerk
- Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11700	
Lösedrehmoment max.	Nm	570	
Anziehdrehmoment max.	Nm	390	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	5,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,15	
	€/Stück	213,00	(E061)
Bestell-Nr.		0290 0081	

Schlagschrauber RRI-1400M

NEU

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10% weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel.

Produkteigenschaften:

- Kompakt und leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	470	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	200,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 0913	