

Schlagschrauber 9013M

19,0 mm 3/4"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben bei einem leichten Gewicht und kompakter Gehäusegröße.

Produkteigenschaften:

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7300
Lösedrehmoment max.	Nm	1890
Anziedrehmoment max.	Nm	1085
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,5
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,1
	€/Stück	392,00 (E090)
Bestell-Nr.		0305 0295

Schlagschrauber RRI-25S

19,0 mm 3/4"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser kräftige Schlagschrauber ist durch seine kurze Bauform gut geeignet für Arbeiten bei wenig Platz.

Produkteigenschaften:

- Motorgehäuse aus Komposit
- Geringe Gehäuselänge von nur 177 mm
- Leichtgewichtmaschine
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Twin-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	2150
Anziedrehmoment max.	Nm	900
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	9,2
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,85
	€/Stück	499,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 1265

Schlagschrauber RR-24N 1

25,4 mm 1"	Schnellspann-system
---------------	---------------------

Der zuverlässige Twin-Hammer ist Teil dieses ausgewogenen und leichten Schlagschraubers. Der patentierte Rechts-/Linksknopf macht Arbeiten mit einer Hand möglich.

Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Anziedrehmoment max.	Nm	1900
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	9,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	3,7
	€/Stück	564,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 1153

Schlagschrauber MI-20PG

19,0 mm 3/4"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser Schlagschrauber hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der MI-20G wurde für die De-/Montage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk gibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Ergonomisches Design
- Kompakt und Leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000
Lösedrehmoment max.	Nm	2400
Anziedrehmoment max.	Nm	1000
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	15
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	3,9
	€/Stück	607,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 1273

Schlagschrauber RRI-2500M

19,0 mm 3/4"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser Kompositschlagschrauber verfügt über hervorragende Gewichts-/Leistungsverhältnisse. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	2700
Anziedrehmoment max.	Nm	2000
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	16
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	3,5
	€/Stück	565,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0717

**Produkteigenschaften:**

- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional

