

Schlagschrauber 9014PS-1

25,4 mm	Schnellspannsystem
1"	



Dieser Schlagschrauber mit geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Direkthammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf dreistufig
- Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
- Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10



Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	3400
Anziedrehmoment max.	Nm	2712
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	4,7
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	7,8
	€/Stück	1430,00 (E090)
Bestell-Nr.		0305 0305

Schlagschrauber 9014LGT7

NEU

12,7 mm	Schnellspannsystem
1/2"	



Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet eine extrem hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung.

Produkteigenschaften:

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Kälteisolierender Griff
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Anschlusssockel für Flüsterschlauch
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10



INFO

Lange Spindel

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4600
Lösedrehmoment max.*	Nm	3850
Anziedrehmoment max.	Nm	1762
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	3,9
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	5,9
	€/Stück	730,00 (E068)
Bestell-Nr.		0100 0914

Schlagschrauber MI-42ESR

25,4 mm	Schnellspannsystem
1"	



Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3900
Anziedrehmoment max.	Nm	2850
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	16,6
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	9,4
	€/Stück	1143,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 1155

Schlagschrauber MI-3800ESR

25,4 mm	Schnellspannsystem
1"	



Dieser Schlagschrauber wurde für die industrielle Anwendung entwickelt und hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Maschinengewicht und Drehmoment. Er eignet sich für Montage- und Demontearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Schlagschrauber mit geschlossenem Hammermechanismus
- 4-stufig einstellbar

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff



Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4500
Anziedrehmoment max.	Nm	2100
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	15
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	9,3
	€/Stück	1053,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0121