

**Bandschleifer 9033N-4**

Dieser Bandschleifer eignet sich für schmale Flächen. Er arbeitet mit einer stufenlosen Drehzahlregulierung.

**Produkteigenschaften:**

- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2

**Lieferumfang:** Maschine, Sechskantschlüssel, Kupplungsstecker



Leistung	W	418
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	19000
Bandgeschwindigkeit	m/min	1370
Bandabmessung (B x L)	mm	10 x 330
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,6
Luftanschluss Gewinde	"	1/4
Gewicht	kg	0,81
	€/Stück	182,00 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0345</b>

**Schleifband Korund****Produkteigenschaften:**

- Korund
- Kunstharzgebundene Korundstreuung auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen
- Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit
- Öl-, wachs- und fettfest
- Für Metall und NE-Metalle
- Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/	Bestell-Nr.
			VE	
10 x 330	40	100	104,50	<b>8705 0040</b>
10 x 330	60	100	102,50	<b>8705 0060</b>
10 x 330	80	100	101,50	<b>8705 0080</b>
10 x 330	120	100	101,00	<b>8705 0120</b>

(W837)

**Meißelhammer-Set RRH-4309KSET1**

im  
Koffer

Kompakt und leicht: Der Meißelhammer eignet sich für professionelle Einsätze.

**Produkteigenschaften:**

- Vibrationsreduziert
- Schnellwechselhalter
- Luftaustritt durch Handgriff
- Für Links- und Rechtshänder

Werkzeugaufnahme	mm	11
Leerlaufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	3200
Schlagenergie	J	9,0
Luftverbrauch	l/s	7,1
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	1,7
	€/Stück	220,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0290 0520</b>

**Stichsäge 9034P-2**

Maschine mit höhenverstellbarem Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche.

**Produkteigenschaften:**

- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker, 3 Sägeblätter 18/24/32 Z, Reziprok-Sägeblatt 18 Z, 5 Feilen, Innensechskantschlüssel (im Griff)



Sägehub	mm	10
Leerlaufhubzahl	min <sup>-1</sup>	9500
Schneidleistung in Alu/Stahl	mm	4/3
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,6
Länge	mm	160
Gewicht	kg	0,4
	€/Stück	205,00 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0350</b>

**Stichsägeblatt 9034P****Produkteigenschaften:**

- Passend für Stichsäge 9034 P-2



Länge mm	Zähne pro Zoll	Aufnahme mm	Inhalt Stück	€/	Bestell-Nr.
				VE	
93	18	1 x 13	5	17,90	<b>0305 0515</b>
93	24	1 x 13	5	17,90	<b>0305 0520</b>
93	32	1 x 13	5	17,90	<b>0305 0525</b>

(E090)



**Lieferumfang:** Maschine, Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel, Schnellwechselhalter, Koffer

**Meißelhammer RRH-4309K**

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Meißel, ohne Koffer

	€/Stück	177,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0290 0078</b>