

Kompressor UniMaster PFG 415-10-50 W



10 exklusiv

Dieser Kompressor ist leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck.

Produkteigenschaften:

- Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	410
Füllleistung	l/min	295
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 815
Gewicht	kg	64
	€/Stück	903,00 (E090)
Bestell-Nr.		0250 0465



Lieferumfang: Kompressor, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Anschlusskabel

Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 D

10 **1+2**



Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Leistung	W	3000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	510
Füllleistung	l/min	390
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 910
Gewicht	kg	80
	€/Stück	1476,00 (E053)
Bestell-Nr.		0250 0430

Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 DX

SSK **15** **1+2**



Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Gummi-Anschlusskabel 4 m



Leistung	W	3000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	510
Füllleistung	l/min	390
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 505 x 935
Gewicht	kg	84
	€/Stück	1832,00 (E053)
Bestell-Nr.		0250 0440