
## Sägeblattaufnahme

Ausführung: Schaft gehärtet, Außen- und Innen-Ø geschliffen. Rundlauftoleranz: ±0,01 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern nach DIN 1837/1838 über Weldon-Schaft mit einem Sägeblatt-Ø von 20-100 mm.

Lieferumfang: Mit Spannschraube und Zwischenring, ohne Kreissägeblatt.

						TSCHORN	
für Sägeblatt-Ø	D3	D1	D2	L1	L2	2658	Bestell-
mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
20	5	20	10	90	30	99,60	0005
25	8	20	13	110	42	99,60	0010
32	8	20	16	105	53	99,60	0015
40	10	20	19,5	100	60	99,60	0020
50	13	25	24,5	136	78	99,60	0025
63	16	25	24,5	136	78	99,60	0030
80	22	25	34	150	92	142,50	0035
100	22	25	39,5	150	92	142,50 🛚	0041
						(W396)	



Lieferumfang: Mit Spannschraube, Zwischenring, im Koffer, ohne Kreissägeblätter.

· ·	S TSCHORN	
Satzinhalt-Ø	2658	Bestell-
mm	€	Nr.
20; 25; 32; 40; 50; 63	623,00	0045
	(W396)	





## Präzisions-Reduzierring für Metallkreissägeblatt

Ausführung: Aus Sonderlegierung, plan geschliffen. Für maßhaltige Passform, am Außenrand gerändelt.

Anwendung: Zur Reduzierung der Bohrung von Metallkreissägeblättern von Ø 40 mm auf Ø 32 mm.

		format	
Abmessung	Stärke	1837	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
40/32	2	10,90	0001
40/32	2,5	10,90	0004
40/32	3	10,90	0007
		(W242)	



VHM

2681





format professional quality

## Kreissägeblatt

Ausführung: Seitlich hohl geschliffen im Spiegelschliffverfahren, ohne Nebenlöcher.

2681

Fein gezahnt mit Winkelzahn.

blank

Für die Bearbeitung von kleinen Schnitttiefen.

2682 blan

2				Vinkelza		.:444:-4	ام مدد		
nk		chnitte		von groi	sen schr	nitttiefen	una		
nsatz	STAHL INOX								
	< 700	< 1000	< 1.100	e '. /		р .	00/		

DIATIK	Quers	chnitte	n.							blank			blank				
Einsatz		STAHL			INOX		GU	SS	SONDLEG.		NE-I	METALLE		GEHÄI	RTETER S	STAHL	
		< 1000		ferrit./	austeni-	Duplex	GG/	GGG	Titan >	Alu <	Alu>	Kupfer/	Graphit/	< 55	< 60	>60	D
	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	martens.	tisch		GTS		850 N/mm <sup>2</sup>	8% Si	8% Si	Kupfer-	GFK/CFK/	HRC	HRC	HRC	Bestell-
												Leg.	Duropl.				Nr.
V <sub>c</sub> [m/min]	145	90	40	100	90	-	110	100	_	950	600	400	500	-	_	-	2681
AC [III/IIIII]	145	90	40	100	90	_	110	100	-	950	600	400	500	-	-	-	2682

					professional quality	professional quality	
		Boh-			2681	2682	Bestell-
Ø	Breite	rung	7ähn	ezahl	blank	blank	Nr.
$\nu$	Dicito	rung					
mm	mm	mm	2681	2682	€	€	
20	0,5	5	48	24	19,90	19,90	0001
20	1	5	40	-	26,30	_	0004
25	0,5	8	64	32	22,80	22,80	0007
					(W241)	(W241)	

					format	format	
		Boh-			2681	2682	Bestell-
Ø	Breite	rung	Zähnezahl		blank	blank	Nr.
mm	mm	mm	2681	2682	€	€	
25	1	8	48	24	30,70	30,70	0010
25	2	8	40	20	48,30	48,30	0013
30	0,5	8	80	40	26,60	26,60	0016
					(W241)	(W241)	

2682

Fortsetzung nächste Seite