

## Schafffräser, 45°

Ø D mm	Z	Ø d g7 mm	L mm	l mm	Ø D1 mm	a <sub>p</sub> max. mm	Wendeschneidplatte	format	
								2999	Bestell-Nr.
20	2	20	82	32	29,8	4,5	SEMT 09T3...	215,50	...0200
25	3	25	98	42	34,8	4,5	SEMT 09T3...	235,50	...0205
32	4	32	102	42	42	4,5	SEMT 09T3...	311,50 (W280)	...0210



**format**  
professional quality



Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

## Planfräser, 45°

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	Ø d1 mm	L mm	Ø D1 mm	a <sub>p</sub> max. mm	Wendeschneidplatte	format	
								2999	Bestell-Nr.
50	5	22	18	40	59,6	4,5	SEMT 09T3...	349,50	...0225
63	6	22	18	40	75,8	4,5	SEMT 09T3...	349,50	...0230
80	8	27	38	50	89,6	4,5	SEMT 09T3...	425,50	...0235
100	10	32	45	50	110	4,5	SEMT 09T3...	550,50 (W280)	...0240



**format**  
professional quality



Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

## Ersatzteil

Ausführung	VE	format		Werkz	Bestell-Nr.
		2999	5886		
Schraube	10 Δ	4,65	-		...0005
Schraubendreher, T9 x 60 mm	1	-	6,70		...0035

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

(W281)

(W543)



Schraube



Schraubendreher

## ISO-Wendeschneidplatte



**format**  
professional quality

ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	format							VE	2999	Bestell-Nr.
			P Stahl	M Rostfrei	K Guss	N Alu	S Superleg.	H Hart	€			
SEMT 09T3AFSN-F	PMK 9130 	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	190-325 0,12-0,35 0,5-4,5	110-195 0,12-0,26 0,5-3,4	180-305 0,12-0,35 0,5-4,5	- - -	- - -	- - -	10 Δ	9,10	...5000	
SEMT 09T3AFSN-F	U 9145 	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	150-240 0,12-0,35 0,5-4,5	90-140 0,12-0,26 0,5-3,4	140-225 0,12-0,35 0,5-4,5	- - -	30-70 0,12-0,21 0,5-2,7	- - -	10 Δ	9,40	...5003	

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

(W282)