

Laser-Entfernungsmesser METRON

NEU

Ausführung: Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle für Datenübertragung auf kompatible SOLA Measures App, beleuchtetes Display für schnelles Ablesen bei jedem Lichtverhältnis, Softgrip und ergonomisches Design, Abschalt-Automatik.



SOLA Measures App



Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.

4387 0030 30 BT

Integrierte Libelle für punktgenaue Messungen. 6 Messfunktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Min/Max-Messung, Dauermessung, indirekte 2-Punkt-Messung. Lieferung mit Handschlaufe, Gürteltasche und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

4387 0060 60 BT

Ausklappbares Endstück für Messungen ab Außenkante, 1/4" Stativaufnahme. 9 Messfunktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Min/Max-Messung, Dauermessung, indirekte 2- und 3-Punkt-Messung, Addition/Subtraktion, Messwertspeicher. Lieferung mit Handschlaufe, Gürteltasche, Lade-Datenkabel, Li-Ion-Akku 3,7 V/850 mAh.

4387 0080 80 BTC

Neigungssensor, Kamerafunktion mit 2- und 4-fach-Zoom für erleichterte Zielpunktorientierung, Zeitschaltuhr, 1/4" Stativaufnahme. 16 Messfunktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Min/Max-Messung, Dauermessung, indirekte 2- und 3-Punkt-Messung, indirekte Messung via Winkel, indirekte Distanzmessung, automatische Distanzmessung, Dreiecksflächenmessung, Kreisflächenmessung, Zylindervolumenmessung, Absteckmessung, Addition/Subtraktion, Messwertspeicher. Lieferung mit Handschlaufe, Gürteltasche, Lade-Datenkabel, 3 x 1,2 V Ni-Mh Akku 850 mAh.

IP54



4387 0030

IP54



4387 0060

IP65



4387 0080

Modell	Reichweite m	Genauigkeit mm	Maße mm	SOLA	
				4387 €	Bestell-Nr.
30 BT	0,05–30	±2	105 x 47 x 27	80,80	...0030
60 BT	0,05–60	±1,5	119 x 46 x 28	108,00	...0060
80 BTC	0,05–80	±1,5	115 x 49 x 26	279,00	...0080

(W001)

Rotationslaser-Set GRL 600 CHV Professional

Ausführung: Intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Einstellung der zweiachsigen Neigung. Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen. Lange Laufzeit sowohl mit Bosch Pro 18-V-Li-Ion-Akkus (bis 8 Ah) als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter). Separate Fernbedienung. 2-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung am Empfänger ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung. Schockwarnfunktion bei Erschütterung. Fernsteuerung des Rotationslasers bis 100m, Neigungseinstellung bis ± 8.5 %. Geeignet für kontinuierliches Eintauchen in Wasser über 1 m Tiefe. Über die Levelling-Remote-App einfache und geführte Kalibrierfunktion.

Lieferumfang: Mit 1 Akku 18 V/4 Ah, Ladegerät GAL 18 V-40 inkl. Halterung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Einstellung der zweiachsigen Neigung. Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen. Lange Laufzeit sowohl mit Bosch Pro 18-V-Li-Ion-Akkus (bis 8 Ah) als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter). Separate Fernbedienung. 2-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung am Empfänger ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung. Schockwarnfunktion bei Erschütterung. Fernsteuerung des Rotationslasers bis 100m, Neigungseinstellung bis ± 8.5 %. Geeignet für kontinuierliches Eintauchen in Wasser über 1 m Tiefe. Über die Levelling-Remote-App einfache und geführte Kalibrierfunktion.

IP68



BOSCH



Reichweite m	Reichweite mit Empfänger m	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laserdiode	Laserklasse	Laserfarbe	BOSCH	
						4659 €	Bestell-Nr.
60	600	±1,5 horizontal / ±3 vertikal	630–650 nm, <1 mW	2	rot	2247,00 ◊	...0001

(W459)

4.6