

Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.



4253 **format**
professional quality



4104 **Mahr**



4272 **fortis**

Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-∅ mm	Steigung mm	Trommel-∅ mm	format	Mahr	fortis	Bestell- Nr.
					4253	4104	4272	
0– 25	0,01	6,5	0,5	17	45,40	–	28,80	...0025
0– 25	0,01	6,5	0,5	17,5	–	68,60	–	...1025
25– 50	0,01	6,5	0,5	17	54,20	–	35,60	...0050
25– 50	0,01	6,5	0,5	17,5	–	105,50	–	...1050
50– 75	0,01	6,5	0,5	17	65,00	–	39,80	...0075
50– 75	0,01	6,5	0,5	17,5	–	132,00	–	...1075
75–100	0,01	6,5	0,5	17	72,40	–	41,50	...0100
75–100	0,01	6,5	0,5	17,5	–	149,00	–	...1100
100–125	0,01	6,5	0,5	17	84,00	–	55,40	...0125
100–125	0,01	6,5	0,5	17,5	–	204,00	–	...1125
125–150	0,01	6,5	0,5	17	97,50	–	59,20	...0150
125–150	0,01	6,5	0,5	17,5	–	225,50	–	...1150
150–175	0,01	6,5	0,5	17,5	–	251,00	–	...1175
175–200	0,01	6,5	0,5	17,5	–	277,50	–	...1200

(W416) (W488) (W086)

Bügelmessschrauben-Satz

Ausführung: Lieferung mit Einstellmaße, im Holzkasten.

Messbereich mm	Inhalt mm	format	Mahr	fortis	Bestell- Nr.
		4253	4104	4272	
0–100	0–25; 25–50; 50–75; 75–100	241,50	–	157,50	...0001
0–100	0–25; 25–50; 50–75; 75–100	–	394,00	–	...1110
100–200	100–125; 125–150; 150–175; 175–200	–	954,50	–	...1210

(W416) (W488) (W086)



4253 0001 **format**
professional quality

Bügelmessschraube mit großer Skalentrommel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Kunststoffkasten.



Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-∅ mm	Steigung mm	Trommel-∅ mm	fortis	Bestell- Nr.
					4275	
0– 25	0,01	8	1	28	91,30	...0025
25– 50	0,01	8	1	28	98,30	...0050
50– 75	0,01	8	1	28	112,00	...0075
75–100	0,01	8	1	28	116,00	...0100

(W088)

