

Bauschlüssel

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform, mit 70-mm-Maßeinteilung. Mit Außenvierkant 6; 7; 8 mm, Innensechskant 3 mm für die Beschlagsmontage, stufenförmigem Innenvierkant 7; 8; 9; 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderausschnitt und Flaschenöffner.



Maße mm	MEGA	
	5590 €	Bestell- Nr.
180 x 70	22,10 (W523)	...0050

Schaltsschranckschlüssel Elektro

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit Doppelbit Schlitz 7 mm/Kreuzschlitz PH 2, Außenvierkant 6; 7; 8 mm; Außendreikant 7; 9; 10 mm, Doppelbart 3–5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm sowie Flaschenöffner. Lieferung mit 1/4"-Kunststoffadapter.



Maße mm	format	
	5592 €	Bestell- Nr.
110 x 75	13,20 (W513)	...0005

Schaltsschranckschlüssel

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.



5588 Mit Außenvierkant 6 mm, Außenvierkante 7–8 mm, Außendreikante 7 und 9 mm, **Doppelbart** 3–5 mm.

5588

5589 Mit Außensechskant 7 mm, Außenvierkante 5–6–7–8 mm, Außendreikante 7–8–9 mm, **Doppelbart** 3–5 mm.



5590

5590 Mit **stufenförmigem Innenvierkant** 6–7–8–9 mm, Außenvierkanten 6–7 und 7–8 mm, Außendreikant 9 mm, Innensechskant 3 mm.

Maße mm	SB			Bestell- Nr.
	5588 €	5590 €	5589 €	
72 x 72	16,40	-	-	...0005
89 x 62	-	15,40	-	...0005
65 x 65	-	-	19,65	...0005
	(W523)	(W523)	(W523)	



5589

Schaltsschranckschlüssel mit drehbaren Profilen

Ausführung: Aus Zink-Druckguss. Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen.

5590 0030 In **Stabform mit magnetischer 1/4"-Bit-Aufnahme und 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz-Aufnahme**. Durch Abwinkeln des Stabs kann dieser als Griff verwendet und so höhere Drehmomente übertragen werden. Mit Außenvierkant 6–7; 8–9; 10 mm, Außendreikant 5; 6–7; 8–9 mm, Doppelbart 3–5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.



5590 0030

5590 0025 In **Kreuzform mit Kette und Karabinerhaken**. Mit Außenvierkant 6 mm, Außenvierkanten 7–8 mm und 9–10 mm, Außendreikant 7 mm, Außendreikanten 8–9 mm und 10–11 mm, Doppelbart 3–5 mm, Halbmond 6 mm sowie Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Lieferung mit 1/4"-Kunststoffadapter.



5590 0025

Maße mm	SB	
	5590 €	Bestell- Nr.
130 x 25	18,35	...0030
95 x 95	32,60 (W523)	...0025

Schaltsschranckschlüssel-Box

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit **wechselbaren Einsätzen** aus Zink-Druckguss und **1/4"-Bit-Aufnahme**. Mit Doppelbit Schlitz 7 mm/Kreuzschlitz PH 2, Doppelbit TORX® T 20/T 25, Innensechskant 3 mm, stufenförmigem Innenvierkant 6–7–8–9–10 mm, Außenvierkant 6; 7–8 mm, Außendreikant 7; 8–9; 10 mm und Doppelbart 3–5 mm.



Maße mm	SB	
	5590 €	Bestell- Nr.
112 x 58 x 27	33,40 (W523)	...0045