Ausführung: Aus verzinktem Qualitätsstahl, mit Kunststoffschutzkappe. Lieferung im Polybeutel à 4 Stück.

**Anwendung:** Werkstückschonendes Spannen von empfindlichen Oberflächen wie Keramik und polierten Werkstücken. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos und schnell.

			-	=	-	
и	п	1	ж	•	r	п
	u	•	ч	ы		,

	BESSEY	
für Ausladung	5104	Bestell-
mm	€	Nr.
80	8,85	0010
100–120	10,10	0020
140–175	11,60	0030
	(W519)	

Hinweis: Passend für Bessey Temperguss-Schraubzwingen (Bestell-Nr. 5092, 5/9) und Ganzstahl-Schraubzwingen (Bestell-Nr. 5132, 5/11).

Bestell-Nr. 5104 0030 ist zusätzlich für die Hochleistungszwinge KombiKlamp (Bestell-Nr. 5110, — 5/16) geeignet.



## Vario-Spannaufsatz

**Ausführung:** Zwei bewegliche Spannflächen passen sich in Winkeln ab 60° allen Formen an. Für alle Bessey Schlosser-, Ganzstahl- und Temperguss-Schraubzwingen ab 200 mm Spannweite. Lieferung im Polybeutel à 2 Stück.

**Anwendung:** Zum Spannen und Ausrichten von runden, ovalen und winkeligen Werkstücken.

BESSEY	
5105	Bestell-
€	Nr.
61,70	0005
(W519)	







## **Ganzstahl-Hebelzwinge**

**Ausführung:** Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, **Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen**, Exzenter aus verschleißfestem Sinterstahl, mit kunststoffummanteltem Lösehebel, schwenkbare, gehärtete und galvanisch verzinkte Stahldruckplatte, mit ergonomisch geformtem Griff.

Anwendung: Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand.

5100 Spannkraft bis zu 7,5 kN.

5108 Mit Abgleitschutz. 10 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil, bis zu 5-mal schnellerer Spannkraftaufbau. Spannkraft bis 8,5 kN.

								format poly	DISSIV	
Spann-	Ausla-		(	Gleits	chien	е		5100	5108	Bestell-
weite	dung			m	m					Nr.
mm	mm	5	10	0	5′	108	3	€	€	
120	60	13,5	Х	6,5	15	Χ	6	42,90	53,00	0012
160	80	16	Х	7,5	17,5	Х	6,8	47,10	58,00	0016
200	100	19,5	Х	9,5	22	Х	8,5	53,80	66,70	0020
250	120	22	Х	10,5	24,5	Χ	9,5	62,20	76,80	0025
300	140	25	Х	12	28	χí	11	73,30	91,20	0030
400	120	25	Х	12	28	χí	11	76,80	95,90	0040
500	120	25	Х	12	28	χí	11	83,00	103,00	0050
600	120	25	Х	12	28	χí	11	86,40	107,00	0060
								(W509)	(W519)	









**Ausführung:** Gleitschiene in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Festbügel und Gleitbügel aus **hochfestem und leichtem Magnesium**, Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen, mit ergonomisch geformtem Griff, bewegliche Druckplatte und Sperrklinge aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Festbügel mit Kreuzprisma unter der abnehmbaren Kunststoffschutzkappe.

**Anwendung:** Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand. Spannkraft bis zu **1,2 kN.** 

			essy	
Spannweite	Ausladung	Gleitschiene	5117	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
120	80	20 x 5	24,40	0012
160	80	20 x 5	25,20	0016
200	80	20 x 5	25,80	0020
250	80	20 x 5	27,00	0025
300	80	20 x 5	27,80	0030
400	80	20 x 5	29,90	0040
			(W519)	



