

Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST® pro

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblen Messleitungen sowie einem Magnethalter. Mit optischem und akustischem Signal, Fremdspannungs- und Batterieunterspannungsanzeige. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe, Summerlautstärke (3-stufig/AUS) und Leuchtstärke (4-stufig) einstellbar. Integrierter Selbsttest für LED, LED-Taschenlampe und Summer. Lieferung ohne Batterien.

Anwendung: Zur hoch- und niederohmigen Durchgangsprüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen sowie zur Polaritätsprüfung und berührungslosen Phasenprüfung.

IP30
CAT III
300 V

BENNING



Durchgangsprüfung	0–100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm (LED/Summer)	
Polaritätsprüfung	LED	
Fremdspannungsanzeige	6 V–400 V (LED/Summer)	
Messkategorie	CAT III 300 V	
Schutzart	IP30	
Batteriebestückung	3 x Mignon AA/LR6	
5575	BENNING €	36,00 (W514)
Bestell-Nr.		...0010

Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit drei Prüfgriffen, einer Abgreifklemme und flexiblen Messleitungen sowie einem Magnethalter und Gürtelclip. Mit optischem Signal. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Lieferung ohne Batterien.

Anwendung: Zur Drehfeldrichtungsanzeige und Anzeige der Phasenspannung L1, L2 und L3.

CAT III
300 V

BENNING



Drehfeldrichtungsanzeige	rechts/links	
Fremdspannungsanzeige	400–500 V (LED)	
Messkategorie	CAT III 300 V	
Batteriebestückung	3 x Mignon AA/LR6	
5575	BENNING €	69,30 (W514)
Bestell-Nr.		...0020

Wechselstromwandler CFlex 2

Ausführung: Großes beleuchtetes 4-stelliges Display. Sehr flexible Messschleife für die Verwendung an engen Messstellen, bei großen Leiterquerschnitten und zum Umfassen mehrerer Leiter. Der Schließmechanismus kann mit Handschuhen bedient werden. Präzise durch Echteffektivwertmessverfahren TRUE RMS. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien.

CAT IV
600 V

BENNING



Wechselstrom	0,1 A–3000 A	
Messbereich	30 A/300 A/3000 A	
Wandlerverhältnis	0,01 A/0,1 A/1 A	
Messschleifenlänge	46 cm	
Länge Verbindungsleitung Messschleife	1,8 m	
Messwertspeicher	HOLD, MAX/MIN	
Messkategorie	CAT IV 600 V	
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03	
5583	BENNING €	251,50 (W514)
Bestell-Nr.		...0002