

Latthammer



6785 0100 DIN 7239, Hammerkopf fein blank mit Kopfsicherung und magnetischem Nagelhalter und hohem Auge (lange Stielaufnahme im Hammerkopf). Klaue und Spitze gehärtet. Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.



6785 0200 DIN 7239, Hammerkopf schwarz lackiert mit Kopfsicherung und Nagelrille. Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.



6785 0300 DIN 7239, Hammerkopf schwarz lackiert mit Kopfsicherung und magnetischem Nagelhalter. Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.



6785 0400 Aus einem Stück geschmiedet mit magnetischem Nagelhalter. Stahlrohrstiel mit schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff.



6785 0500 Aus einem Stück geschmiedet mit magnetischem Nagelhalter. Stahlrohrstiel mit Ledergriff aus Kernleder.



6785 0700 + 0800 Aus Aluminium und geschmiedetem Stahl mit magnetischem Nagelhalter. Stahlrohrstiel mit schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff.

NEU



			PICARD	
Kopfgewicht	Länge	Bahn	6785	Bestell-Nr.
g	mm		€	
450	330	geraut	163,00	...0800
450	330	glatt	163,00	...0700
600	320	geraut	49,80	...0100
600	320	geraut	23,70	...0200

(W601)

			PICARD	
Kopfgewicht	Länge	Bahn	6785	Bestell-Nr.
g	mm		€	
600	320	geraut	29,80	...0300
700	317	geraut	67,90	...0400
700	317	geraut	90,20	...0500

(W601)

Stielkeil SFIX

Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.



			6800	
Größe	Keilbreite	für Hämmer	€	Bestell-Nr.
	mm	g		
00	13	100- 200	0,32	...0005
0	16	250- 400	0,45	...0010
1	20	500- 800	0,53	...0015
2	23	500- 800	0,65	...0020
3	26	1000-1500	0,89	...0025

(W564)

			6800	
Größe	Keilbreite	für Hämmer	€	Bestell-Nr.
	mm	g		
4	29	1000- 1500	1,13	...0030
5	32	1750- 2000	1,34	...0035
5 1/2	40	3000- 4000	1,98	...0040
6	50	3000-15000	2,51	...0045

(W564)