Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Zahnung STEEL

Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar.





2507 Zylinderform ZYA

				9 5			
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2507	Bestell-		
Form	mm	mm	mm	€	Nr.		
ZYA 0616	6	16	55	24,50	0010		
ZYA 0820	8	20	60	32,70	0015		
ZYA 1020	10	20	60	37,20	0025		
ZYA 1225	12	25	65	47,60	0030		
				(\M/234)			



2539 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

			75			
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2539	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
ZYAS 0616	6	16	55	36,00	0010	
ZYAS 1020	10	20	60	40,90	0025	
ZYAS 1225	12	25	65	52,40	0030	
				(W234)		



2527 Walzenrundform WRC

			PEED ST			
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2527	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
WRC 0616	6	16	55	27,20	0010	
WRC 0820	8	20	60	38,20	0015	
WRC 1020	10	20	60	43,20	0020	
WRC 1225	12	25	65	58,60	0030	
				(W234)		



2553 Spitzbogenform SPG

				PFERD 245	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2553	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
SPG 1020	10	20	60	43,20	0010
				(W234)	



2555 Rundkegelform KEL

						PFERD 2	
		Kopf-	Gesamt-			2555	Bestell-
	Kopf-Ø	länge	länge	Winkel	Radius		Nr.
Form	mm	mm	mm	0	mm	€	
KEL 1230	12	30	70	14	2,6	65,80	0015
						(W234)	



2587 Rundbogenform RBF

	\$ \tau					
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	Gesamtlänge	2587	Bestell-
Form	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
RBF 0820	8	20	1,2	60	38,20	0010
RBF 1020	10	20	2,5	60	44,30	0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	51,30	0020
					(W234)	



