

Schriftband DYMO® D1

Ausführung: Schriftbandkassette mit selbstklebendem, robustem Schriftband. Bandlänge 7 m.

Hinweis: Passend für Beschriftungsgeräte LM 160 Bestell-Nr. 9734 0161, LM 280 Bestell-Nr. 9729 und LM 500TS Bestell-Nr. 9734 0050.



Schriftfarbe	Bandfarbe	DYMO®	DYMO®	DYMO®	Bestell-Nr.
		9735 12 mm	9738 19 mm	9741 24 mm	
schwarz	transparent	21,20	–	–	...0005
schwarz	weiß	21,20	27,10	29,70	...0020
schwarz	blau	21,20	–	–	...0035
schwarz	rot	21,20	–	–	...0040
schwarz	gelb	21,20	–	–	...0045
schwarz	grün	21,20	–	–	...0050
blau	transparent	21,20	–	–	...0010
blau	weiß	21,20	–	–	...0025
rot	transparent	21,20	–	–	...0015
rot	weiß	21,20	–	–	...0030
		(W992)	(W992)	(W992)	



Förster- und Signierkreide

Ausführung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton à 12 Stück.

Anwendung: Zum Beschriften von allen Holzarten, trocken oder nass, extrem hohe Pigmentierung, beste Rohstoffe, etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit.



Farbe	Abmessungen mm	LYRA®	Bestell-Nr.
		9761 €	
weiß	120 x 12	11,35	...0021
gelb	120 x 12	11,35	...0006
rot	120 x 12	11,35	...0011
blau	120 x 12	11,35	...0016
		(W996)	



Schulkreide

Ausführung: Viereckig, papiert und ungespitzt. Lieferung im Karton à 12 Stück.

Anwendung: Zum kurzfristigen Beschriften von fast allen Materialien, leicht zu entfernen.



Farbe	Abmessungen mm	LYRA®	Bestell-Nr.
		9764 €	
weiß	90 x 12	1,86	...0006
		(W996)	




Industriekreide

Ausführung: Viereckig, unpapiert und ungespitzt. Lieferung im Karton à 100 Stück.

Anwendung: Zum Beschriften von Holz, Stahl, Guss und rauen Oberflächen, leicht zu entfernen.



Farbe	Abmessungen mm	LYRA®	Bestell-Nr.
		9767 €	
weiß	100 x 20	30,90	...0006
		(W996)	



Markierungskreide

Ausführung: Sechseckig, unpapiert und ungespitzt. Temperaturbeständig der Markierung bis 1200° C. Es entstehen keine giftigen Dämpfe. Lieferung im Karton à 12 Stück.

Anwendung: Zum Beschriften von kaltem Metall vor dem Erhitzen.



Farbe	Abmessungen mm	LYRA®	Bestell-Nr.
		9770 €	
weiß	110 x 12	17,35	...0100
		(W996)	

