

### Handabroller

**Ausführung:** Besonders stabile Metallausführung mit Metallmesser.  
Für maximal 140 mm Rollendurchmesser.



für Rollenlänge bis	9857	Bestell-
m	€	Nr.
50	14,50	...9101
	(W993)	

### Handabroller Comfort 6400

**Ausführung:** Robuster Handabroller mit weich gummiertem Griff und verdecktem Messer.  
Mit manuell verstellbarer Rollenbremse, für maximal 140 mm Rollendurchmesser.  
Lieferung ohne Klebeband.



für Rollenlänge bis	tesa 9857	Bestell-
m	€	Nr.
50	43,40	...9110
	(W984)	

### Dicht- und Isolierband

**Ausführung:** Selbstverschweißendes Band, das eine feste Isolation aufbaut, für eine lückenlose elektrische Stabilität und permanente Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C.

**Anwendung:** Feuchtigkeitsabdichtung für Telefonanschlüsse und andere wasserundurchlässige Anwendungen. Für Isolierungen und Ummantelungen von Spleißstellen.

Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	9857	Bestell-
mm	Farbe	m	mm	€	Nr.
19	schwarz	10	0,50	6,90	...6101
				(W993)	



### Elektro-Isolierband 302

**Ausführung:** DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit: > 40 kV/mm.



**Anwendung:** Für alle normalen Isolierarbeiten, für die Reparatur beschädigter Isolationen, zum Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung.

**Hinweis:** Kabelbinder finden Sie auf 5/112.  
Kabelmarker finden Sie auf 9/127.

Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	Coroplast 9821	Bestell-
mm	Farbe	m	mm	€	Nr.
15	schwarz	10	0,15	2,07	...0005
15	weiß	10	0,15	2,07	...0010
15	blau	10	0,15	2,07	...0015
15	grau	10	0,15	2,07	...0020
15	grün-gelb	10	0,15	2,07	...0025
15	rot	10	0,15	2,07	...0030
15	grün	10	0,15	2,07	...0035
15	gelb	10	0,15	2,07	...0040
				(W965)	



9821 0025

