

## Weichlötgarnitur Classic



		<b>GCE®</b>	
		<b>9055</b>	Bestell-Nr.
Ausführung	Satzinhalt	€	
<b>4-teilig</b>	1 Propan-WeichlötKolben (9065 0010) 1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH (9112 0021) 1 Kleinregler 1,5 bar fest eingestellt (9061 0041) 1 Propan-Kleinstflasche, 425 g (9061 0011)	256,50	<b>...0011</b>

(W930)

## Propan-Kleinstflasche

**Ausführung:** Geschweißt, Ventil mit Überdrucksicherung und Verschlusskappe, Anschluss G 3/8" links, selbst nachfüllbar, Standfuß mit Bauartzulassung (§ 14 der Druckgussverordnung, 82 D 168 B), Aufhängehaken.

**Hinweis:** Diese Propan-Kleinstflasche darf nur mit geeignetem Propan-Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung ausgerüstet werden.



		<b>GCE®</b>	
		<b>9061</b>	Bestell-Nr.
	Inhalt	€	
	<b>g</b>		
	<b>425</b>	122,00	<b>...0011</b>

(W930)



9061 0011

## Propan-Regler

**Ausführung:** Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g.

		<b>GCE®</b>	
		<b>9061</b>	Bestell-Nr.
Ausführung		€	
	<b>Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung</b>	54,10	<b>...0031</b>
	<b>Kleinregler, 1,5 bar fest eingestellt</b>	50,80	<b>...0041</b>

(W930)



9061 0031



9061 0041

## Propan-Umfüllstutzen

**Ausführung:** Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links.

**Anwendung:** Zum Anschließen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil.

		<b>GCE®</b>	
		<b>9064</b>	Bestell-Nr.
für Flaschen	Anschlussstyp	€	
<b>kg</b>			
<b>5-11</b>	Profilmutter W 21,8 x 1/14" links, mit Führungsstift	29,90	<b>...0011</b>
<b>5-33</b>	Sechskantmutter W 21,8 x 1/14" links	26,60	<b>...0031</b>

(W930)



9064 0011



9064 0031

## Propan-WeichlötKolben

**Ausführung:** Hammerform, gekröpft, mit Feinregulierspindel. Durch optimal gestalteten Luftdrehchieber lässt sich eine besonders weiche und kleine Flamme einstellen. Mit Windschutz und Kupferstück 350 g.



				<b>GCE®</b>	
				<b>9065</b>	Bestell-Nr.
Gasdruck	Gasverbrauch	Schlauchanschluss		€	
<b>bar</b>	<b>g/h</b>				
<b>1,5</b>	max. 65	G 3/8" LH		125,00	<b>...0010</b>

(W930)



## Propan-Handgriff

**Ausführung:** Gut isolierender, ergonomisch geformter Holzhandgriff mit Feinregulierspindel für Gaseinstellung aus Edelstahl, Luftdrehchieber. Zudem kann die Flammeneinstellung reguliert und der Schlauchanschluss in die jeweilige Position gedreht werden.



				<b>GCE®</b>	
				<b>9067</b>	Bestell-Nr.
Gasdruck	Gasverbrauch	Anschluss für	Brennereinsätze	€	
<b>bar</b>	<b>g/h</b>	<b>Schlauchanschluss</b>			
<b>1,5</b>	max. 65	G 3/8" LH	M15 x 1 innen	61,60	<b>...0011</b>

(W930)

