

Handtacker R23/R33

Ausführung: Aus Stahl, leicht zu bedienen und rückschlagsfrei mit Unterladermagazin für einfache Arbeiten. Die Griffsicherung verhindert eine unbeabsichtigte Auslösung. Magazinkapazität: 156 Klammern.



9348 0023 Mit fester Schlagstärke. Geeignet für z. B. leichte Stoffe und Papier.



9348 0023



9348 0033

9348 0033 Mit 3-stufiger Schlagkraftregelung, bis zu 40 % weniger Kraftaufwand. Geeignet für z. B. schwere Stoffe, Leder, dickes Papier.

Klammertyp	Gewicht g	Rapid 9348 €	Bestell-Nr.
13/37 (4–8 mm)	530	37,90	...0023
13/37 (6–14 mm)	820	58,90	...0033

(W957)

Handtacker R153/R353

NEU

Ausführung: Aus Stahl, ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen. Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus.



9348 0153 Mit fester Schlagstärke. Geeignet für Dekorations- und Polsterarbeiten.



9348 0153



9348 0353

9348 0353 Mit dreistufiger Schlagkraftregelung, bis zu 40 % weniger Kraftaufwand. Geeignet für Etiketten, Leder, Leinwand, Netze, Polster, Textilien und Gewebe.

Klammertyp	Gewicht g	Rapid 9348 €	Bestell-Nr.
53 (4–8 mm)	550	37,40	...0153
53 (6–14 mm)	870	58,60	...0353

(W957)

Hammertacker R19

Ausführung: Aus Stahl, mit ergonomischem Griff. Magazinkapazität: 156 Klammern.



Anwendung: Geeignet für z. B. Plakate, Folien und andere leichte Materialien.

Klammertyp	Gewicht g	Rapid 9348 €	Bestell-Nr.
13/37 (4–6 mm)	360	34,80	...0019

(W957)



Hammertacker R11/R311

Ausführung: Aus Stahl, gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff.



9348 0011 Geeignet für Dach- und Isoliermaterialien, Kunststoffolie und Dampfsperren. Magazinkapazität: 168 Klammern.

9348 0311 Der Klammertreiber kann gedreht und dadurch eine doppelte Lebensdauer erzielt werden. Eine große Schutzplatte verhindert die Beschädigung des Materials. Magazinkapazität: 150 Klammern. Geeignet für Dach- und Isoliermaterialien, Kunststoffolie, Dampfsperren, Etiketten und Plakaten.



9348 0011



9348 0311

Klammertyp	Gewicht g	Rapid 9348 €	Bestell-Nr.
140 (6–10 mm)	1020	61,40	...0011
140 (6–12 mm)	1060	77,60	...0311

(W957)

