



Stromerzeuger P 3000i

Beschreibung:

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmögliche Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen
- Leicht und kompakt, Anschluss für Parallel-Kit

Technische Daten:

| | |
|----------------|---------------|
| Spannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Steckdosen: | 2x 230 V/16 A |
| max. Leistung: | 2.500 W |
| Dauerleistung: | 2.300 W |
| Laufzeit: | 3,5 h |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Startsystem: | Seilzugstart |
| Tankinhalt: | 4 l |
| Gewicht: | 27 kg |



Sehr leise: 61 dB

Artikelnr.

5007025.1000

Aktionspreis auf Anfrage

Preis

762,18

(2573)



Stromerzeuger ES8000

Beschreibung:

- Benzinstromerzeuger geeignet für den anspruchsvollen Gelegenheitsnutzer und gewerblichen Dauereinsatz

Technische Daten:

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| Frequenz: | 50 Hz | | |
| Spannung: | 400/230 V | | |
| Leistungsfaktor: | 0,8 cos | | |
| Phasen: | 3 | | |
| Dauerleistung COP: | 7,0 kVA/5,6 kW/400 V | | |
| Dauerleistung COP: | 3,7 kVA/3,0 kW/230 V | | |
| Maße (L x B x H): | 729 x 500 x 536 mm | Laufzeit | |
| Leergewicht: | 81 kg | bei 75% PRP: | 5,12 h |
| Tankinhalt: | 11 l | bei 100% PRP: | 3,83 h |
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP: | l/h 2.15 | Garantierter Schallpegel (LWA): | 97 dB(A) |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP: | l/h 2.87 | Schalldruckpegel in 7m | 69 dB(A) |



Artikelnr.

5007273.0600

Aktionspreis auf Anfrage

Preis

1.899,00

(2573)



Stromerzeuger P6000

Beschreibung:

- Der ideale Stromerzeuger für den wirtschaftlichen Dauereinsatz, ausgerüstet mit einem bewährten Diesel Motor, Hochleistungskomponenten und Anzeigen für die wichtigsten Parameter
- Schallgeschützt gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen

Technische Daten:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Frequenz: | 50 Hz |
| Spannung: | 400/230 V |
| Leistungsfaktor: | 0,8 cos |
| Phasen: | 3 |
| Dauerleistung COP: | 5,6 kVA/4,5 kW/400 V |
| Dauerleistung COP: | 3,0 kVA/2,5 kW/230 V |
| Maße (L x B x H): | 990 x 602 x 826 mm |
| Leergewicht: | 186 kg |
| Tankinhalt: | 24 l |



Artikelnr.

5007278.0700

Aktionspreis auf Anfrage

Preis

5.093,28

(2573)