

Schraubensicherungen/Reiniger/Fügeprodukte

LOCTITE

270 Hochfeste Schraubensicherung

Beschreibung:

- Für Metallgewinde bis M 20
- Lässt sich nur nach Erwärmen auf +208 bis +350 °C wieder lösen
- Temperaturbereich: -55 bis +150 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000269.0010	10 ml Flasche	13,40
7000269.0050	50 ml Flasche	51,80 (B978)

LOCTITE

243 Mittelfeste Schraubensicherung

Beschreibung:

- Für Metallgewinde bis M 36
- Mit normalem Werkzeug wieder lösbar
- Temperaturbereich: -55 bis +150 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000788.0010	10 ml Flasche	13,40
7000788.0050	50 ml Flasche	51,80 (B978)

LOCTITE

7063 Schnellreiniger

Beschreibung:

- Entfernt Öle, Fette und Schmutz von Metall- und den meisten Kunststoffoberflächen
- Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen, schnelle Ablüftung, korrosionsfrei



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000504.0400	400 ml Spraydose	15,05 (B978)

LOCTITE

603 Öltolerantes Fügeprodukt

Beschreibung:

- Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost mit großem Anwendungsspektrum
- Besonders geeignet zur Lagerbefestigung
- Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen
- Bis 0,15 mm Spaltfüllvermögen
- Temperaturbereich: -55 bis +150 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000509.0500	50 ml Flasche	57,70 (B978)

LOCTITE

638 Spezielles Fügeprodukt

Beschreibung:

- Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost mit großem Anwendungsspektrum
- Mit sehr großem Spaltfüllvermögen, sowie schneller Handfestigkeit
- Mit DVGW-Freigabe Prüfzeichen Nr. 96.06e125
- Bis 0,25 mm Spaltfüllvermögen
- Temperaturbereich: -55 bis +150 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000501.0010	10 ml Flasche	15,00
7000501.0050	50 ml Flasche	57,10 (B978)

LOCTITE

648 Universelles Fügeprodukt

Beschreibung:

- Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost mit großem Anwendungsspektrum
- Für zylindrische Teile, die gewartet und ggf. wieder demontiert werden müssen
- Geeignet z.B. zur Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
- Bis 0,15 mm Spaltfüllvermögen
- Temperaturbereich: -55 bis +175 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000521.0050	50 ml Flasche	59,28 (B978)