

# Schweißer-Schutzvorhänge



## Schweißer-Schutzvorhänge

### Beschreibung:

- Schweißer-Schutzvorhänge nach DIN EN 1598
- Für alle Schweißverfahren
- Rundum einreißfest gesäumt
- Oberkante verstärkte Kunststoffringösen, seitlich Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
- TransTac T75: matt dunkelgrün
- TransTac T55: eurogrün
- TransTac T40: rotorange



Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5500648.0500	TransTac T75, 180 x 130 cm, 1,5 kg	28,70
5500648.0300	TransTac T55, 180 x 130 cm, 1,5 kg	28,70
5500648.0100	TransTac T40, 180 x 130 cm, 1,5 kg	28,70
5500648.0600	TransTac T75, 200 x 130 cm, 1,6 kg	29,95
5500648.0400	TransTac T55, 200 x 130 cm, 1,6 kg	29,95
5500648.0200	TransTac T40, 200 x 130 cm, 1,6 kg	29,95
5500648.0450	TransTac T75, 220 x 130 cm, 1,6 kg	36,90
5500648.0250	TransTac T55, 220 x 130 cm, 1,6 kg	36,90
5500648.0050	TransTac T40, 220 x 130 cm, 1,6 kg	36,90

(9000)



## Schweißer-Schutzvorhang-Zubehör



Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5500657.0100	C-Profil, verzinkt, 40 x 40 x 2,5 mm, Preis/lfm.	16,90
5500658.0100	Schienenverbinder für C-Profil, grau	17,80
5500661.1300	PA-Haken aus Kunststoff, gelb (pro Vorhang 7 Stück nötig)	1,50
5500661.0050	Karabinerhaken, verzinkt	1,50
5500661.0200	Stirn- oder Längswandbefestigung	19,90
5500661.0300	Deckenbefestigung für C-Profil	16,60
5500661.1400	Deckenbefestigung für Doppel-C-Profil	28,90
5500661.1500	Stirnwandbefestigung für C-Profil	20,90
5500661.1600	90°-Bogen aus C-Profil, Radius 400 mm	205,10
5500661.1700	90°-Bogen aus C-Profil, Radius 1.000 mm	187,40
5500659.0100	Rohr 1" Stahl verzinkt, Zuschnitt mm	15,90

(9000)



## Fahrbare Schutzwände Vorhangausführung

### Beschreibung:

- Stabiler Stahlrohrrahmen, blaues Fahrgestell mit silbernen Horizontalrohren, 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Bremse, einfache Montage
- Gesamtbreite: 3,70 m, Ausleger: je 0,8 m
- Je Wand 3 Vorhänge B 1,3 x H 1,6 m wie vorn beschrieben
- Befestigung der Vorhänge mit Karabinerhaken



Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5500650.0100	T 75, matt dunkelgrün, ca. 35 kg	319,00
5500650.0200	T 55, eurogrün, ca. 35 kg	319,00
5500650.0300	T 40, rotorange, ca. 35 kg	319,00
5500650.0400	T 0, glasklar, ca. 35 kg	319,00

(9000)



## Fahrbare Schutzwände Lamellenausführung

### Beschreibung:

- Stabiler Stahlrohrrahmen, blaues Fahrgestell mit silbernen Horizontalrohren, 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Bremse, einfache Montage
- Gesamtbreite: 3,70 m, Ausleger: je 0,8 m
- Je Wand 14 Lamellen 300 x 1.600 mm 2x
- Befestigung der Lamellen mit Schwingschellen



Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5500651.0075	T 75, matt dunkelgrün, ca. 47 kg	469,00
5500651.0055	T 55, eurogrün, ca. 47 kg	469,00
5500651.0040	T 40, rotorange, ca. 47 kg	469,00
5500651.0001	T 0, glasklar, ca. 47 kg	469,00

(9000)