

LED-Kopflampe

Ausführung: Gehäuse aus antistatischem und stoßfestem Polycarbonat, mit verstellbarem und abnehmbarem Kopfband.

9037 0090 2690Z0 HeadsUp Lite™
ATEX Zone 0, zertifiziert, I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da.
Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03 und Gummiband.

9037 0100 2755Z0
ATEX Zone 0, zertifiziert, II 11 G Ex ia op is IIC T4 Ga.
Mit 3 Leuchteinstellungen (hoch, niedrig und blinkend).
Lieferung mit 3 Mikro-Akkus AAA/LR03, Textil- und Gummiband.

Modell	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Leuchtweite m	PELI	
				9037 €	Bestell- Nr.
2690Z0 HeadsUp Lite™	74	11	92	59,70	...0090
2755Z0	58/115	16/8	43/61	70,40 (W916)	...0100



IPX7



9037 0090

IP54



9037 0100

LED-Taschenlampe

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff.

9058 9000 Ledlenser EX4
Geeignet für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

9058 9010 Ledlenser EX7
Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC), Temperaturklasse T4 (135°C), Ex-Zone 0/20 mit dem Advanced Focus System. Vom Tank bis zum Getreidesilo in nahezu jeder Umgebung geschützt, die durch Gas oder Staub explosionsgefährdet ist. Mit Magnetic Switch für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR6.

9058 9020 Ledlenser EX7R
Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC), Temperaturklasse T4 (135°C), Ex-Zone 1/20 mit dem Advanced Focus System. Mit Magnetic Switch für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3250 mAh, Ladestation und Netzteil.



9058 9000



9058 9010



9058 9020

Modell	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Leuchtweite m	Maße mm	LEDLENSER	
					9058 €	Bestell- Nr.
Ledlenser EX4	50	7	35	140 x 20	42,70	...9000
Ledlenser EX7	60/200	45/16	70/120	161 x 41	94,90	...9010
Ledlenser EX7R	50/220	45/10	65/140	161 x 41	176,00 (W915)	...9020

Batterien finden Sie auf [9/25](#).