



# FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753

Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.



## Eigenschaften

- Kraftvoller Grundreiniger für stark verschmutzte Feinsteinzeugfliesen
  - Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  - Sehr gut benetzend
  - Schaumarme Formulierung
  - Besonders ergiebig
  - Angenehmer, frischer Duft
  - Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
  - NTA-frei
  - Tensid- und Enzym-frei


## Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Bodenreinigung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Bodenreinigung
<b>Kranken- und Pflegeheime,</b>	Bodenreinigung
<b>Arztpraxen:</b>	Bodenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Bodenreinigung
<b>Kommunen:</b>	Bodenreinigung
<b>Einzelhandel:</b>	Bodenreinigung

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
  - manuell

## pH-Wert



Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.295-587.0
10 l	6.295-082.0

## Anwendung:

### Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte unter Verwendung der Bürsten von der Oberfläche absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

### Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.

### manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung		0.25-5 %	leicht-mittel	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.25-5 %	leichte	2000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung		5-20 %	starke	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Grundreinigung		5-20 %	starke	1200 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:**

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufflockern lassen.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com