

FloorPro Glanzreiniger RM 755



Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.



Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:	Bodenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Einzelhandel:	Bodenreinigung

Eigenschaften

- Kraftvoller Grund- und Unterhaltsreiniger für alle hochglänzenden harten und elastischen Böden
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Selbstglänzend
- Trocknet streifenfrei auf
- Besonders schaumarm
- Angenehmer, frischer Duft
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Phosphatfrei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Gebindegrößen Teilenummern

1 l	6.296-183.0
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

pH-Wert



Anwendung:

Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Unterhaltsreinigung		0.5-1 %	leichte	6000 m ²
1000 ml	Zwischenreinigung		1-5 %	mittlere	2440 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufflockern lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)