



VehiclePro Schaumpolish RM 837

Schaum-Polish mit Lotusblütenextrakt für eine deutlich sichtbare, glänzende und langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt und nachhaltigem Schutz des Lacks vor Umwelteinflüssen.



Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungs- und Glanzwachs für Fahrzeugwaschanlagen mit der Programmoption „Schaumpolish“
- Erzeugt einen perfekten und strahlenden Hochglanz
- Schützt den Lack wirkungsvoll vor Straßenschmutz, saurem Regen, Insekten, Streusalz im Winter und anderen Umwelteinflüssen
- Konserviert bis zu 6 Wäschendurchläufen
- Konservierung ohne Zwischentrocknung
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Hinterlässt auf Fahrzeugscheiben keine Rückstände
- Kein Verkleben von Waschbürsten und Düsen
- VDA-konform
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
- Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen

Anwendungsgebiete:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| KFZ-Betrieb: | PKW's |
| Fahrzeugwaschanlage: | PKW's |
| SB-Waschplätze: | PKW's |

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

Gebindegrößen

20 l

Teilenummer

6.295-779.0

pH-Wert



Anwendung:**Fahrzeugwaschanlagen**

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Schaum Polish Programm wählen
- Polierprogramm starten.

SB-Waschplatz

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Produkt mit der Schaumbürste auftragen und gleichzeitig einmassieren

Verarbeitungshinweise:

- Frostfrei lagern.
- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		20-40 ml/Fahrzeug		
1000 ml	SB-Waschplätze		20-40 ml/Fahrzeug		

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com