

WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846



Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abfiltriert werden können.



Eigenschaften

- Hoch wirksames Reaktionstrennmittel für Emulsions-Spalтанlagen (ASA 600, HDR 777)
- Speziell geeignet zur Recycling- und Abwasserbehandlung von stark Mineralöl belastetem Wasser (Kohlenwasserstoff bis 100 mg/l)
- Erzielt ein klares und qualitativ hochwertiges Recyclingwasser
- Extrem schnelle Flockenbildung und leicht abfiltrierbar
- Die gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserqualität werden erfüllt
- Ca. 50 % der waschaktiven Substanzen verbleiben im Recyclingwasser. Dadurch ist eine geringere Nachdosierung von Reinigungsmittel möglich
- Pulver-förmig
- Speziell abgestimmt auf Kärcher Anlagen
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:


KFZ-Betrieb:	Wasserrecycling
Metallhandwerk:	Wasserrecycling
Industrie:	Wasserrecycling
Speditionen, Busunternehmen:	Wasserrecycling

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Wasseraufbereitungsanlagen

pH-Wert

8.7
Im Konzentrat



Gebindegrößen

20 kg

Teilenummer

6.295-164.0

Anwendung:

Wasseraufbereitungsanlagen

- Dosierung wird über den Servicetechniker bei Einrichtung der Anlage fest eingestellt.
- Auf die Einhaltung der eingestellten Dosiermenge ist zu achten.
- Inhalt der Behandlungchemikalien regelmäßig überprüfen.

Verarbeitungshinweise:

- Nicht mit Wasser vorverdünnen.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln / Chemikalien mischen.
- Nur aus dem Originalgebinde entnehmen.
- Trocken lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
	Wasseraufbereitungsanlagen		0.1 %	mittlere	1000 l

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com