

## Top-Pflege CP 950



Die Top-Pflege unterstützt die Trocknung, eignet sich bei allen Wasserharten, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei glänzend auf.



### Eigenschaften

- Effektiver Glanztrockner für die Anwendung in SB-Waschanlage und mit Hochdruckreiniger
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- Fleckenloses Abtrocknen der Oberfläche in Verbindung mit Osmosewasser
- Schützt wirkungsvoll bis zu 1 Monat
- Mit allen Wasserqualitäten verarbeitbar
- Wirkungsvoll bei allen Wasserharten
- VDA-konform
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

**SB-Waschplätze:** PKW's, Nutzfahrzeuge, Zweiräder

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- SB-Waschplätze

### pH-Wert



### Gebindegrößen

20 l

### Teilenummern

6.295-523.0

**Anwendung:****SB-Waschplatz**

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Voransatz mit demineralisiertem Wasser (Osmosewasser) ansetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.

**Hochdruckreiniger**

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.

**Verarbeitungshinweise:**

- Frostfrei lagern.
- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Voransatz nur mit demineralisiertem Wasser ansetzen.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	SB-Waschplätze		0.02-0.05 %		1250 PKW
1000 ml	Hochdruckreiniger		0.02-0.05 %		1250 PKW

**Wir beraten Sie gerne:**

**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com