



## FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775

Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.

NTA-frei



### Eigenschaften

- Wirkungsvolles Hochglanz-Kristallisationsmittel für alle kalzium-haltigen Steinböden wie Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein
- Pulver-förmig
- Erzeugt durch Verdichtung des Steins eine widerstandsfähige Oberfläche
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- Der Charakter des Steins bleibt erhalten
- Erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederschmutzung)
- Besonders ergiebig
- Sofort begehbar nach der Anwendung
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Kalziumhaltige Steinböden
Gebäudereinigung:	Kalziumhaltige Steinböden
Hotels, Gastronomie, Catering:	Kalziumhaltige Steinböden
Kommunen:	Kalziumhaltige Steinböden
Einzelhandel:	Kalziumhaltige Steinböden


### Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen

pH-Wert

**1.4**

Im Konzentrat



Gebindegrößen

5 kg

Teilenummer

6.295-117.0

## Anwendung:

### Einscheibenmaschinen - Kristallisieren

- Oberfläche grundreinigen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.
- Trocknen lassen.
- Gerät mit passendem Pad einrichten.
- Ca. 30 g Pulver/m<sup>2</sup> mit 90 ml Wasser zu einer Paste vermischen.
- Pro m<sup>2</sup>, Paste gleichmäßig mit Pad auf der Oberfläche verteilen.
- Oberfläche umgehend mit Gerät polieren, bis Hochglanz entsteht.
- Kristallisationsmittel mit viel Wasser und Standardbürste aus der Oberfläche aufbürsten.
- Oberfläche mit Nass-/Trockensauger absaugen.

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Ggf. starke Abnutzungen und Kratzer im Boden vor der Behandlung feinschleifen.
- Trocken lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312a BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P330 Mund ausspülen.
- P302 + P352a BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Kristallisieren		30 g/m <sup>2</sup> pur		30 m <sup>2</sup>

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)