



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 Werkstattwagen Typ 160ST

- **Bequemes Handling**
Mit abschwenkbaren Säulen (niedrigste Höhe 435 mm), die auch als Griffe verwendet werden können.
- **Viel Stauraum**
Mit geräumigem Bodenfach für sperrige Werkzeuge. Zwei Zwischenebenen. Arbeitsplatte mit Kunststoffauflage. Gesamttragkraft (statisch): 150 kg.
- **Besonders standsicher**
Durch 4 vollgummibereifte Räder, davon 2 feststellbare Lenkrollen.
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
Oberfläche in Hazet blau.

Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	160ST	590x345x950	16,5	572,50 <small>(W529)</small>	7089 2705



2 – 3 Werkstattwagen

- **Bequemes Handling**
Mit abschwenkbaren Säulen, die auch als Griffe verwendet werden können.
- **Viel Stauraum**
Mit geräumigem Bodenfach für sperrige Werkzeuge. Zwei Zwischenebenen inkl. zwei variablen Einteilern je Ebene. Gesamttragkraft (statisch): 300 kg.
- **Zentral verschließbar**
Mittels Vorhangschloss (Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln im Lieferumfang).
- **Umlaufende Gummiprofile**
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
Oberfläche in Hazet blau.

2 Werkstattwagen Typ 166C

- **Ausführung**
Mit abschwenkbaren Säulen. Niedrigste Höhe 647 mm. Arbeitsplatte: mit Kunststoffauflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte.
- **Besonders standsicher**
Durch 4 vollgummibereifte Räder, davon 2 feststellbare Lenkrollen. Bockrollen: 2x Ø 150 mm. Lenkrollen: 2x Ø 125 mm.

3 Werkstattwagen Typ 166N

- **Ausführung**
Mit abschwenkbaren Säulen. Niedrigste Höhe 500 mm. Arbeitsplatte mit Gummimatte.
- **Besonders standsicher**
Durch 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 feststellbare Lenkrollen. Bockrollen: 2x Ø 125 mm. Lenkrollen: 2x Ø 75 mm.



Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2	166C	725x398x1002	27,6	1083,00	7089 2905
3	166N	650x415x965	24,5	1030,00 <small>(W529)</small>	7089 3005