

Pendeltore für den Innenbereich

 Optimale Raum- und Klimaabtrennung Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C. Doppelseitig wirkende Schließkraft, regulierbar und wartungsfrei mit einstellbarer Federkraft.

Mittelschwere Industrieausführung

Ein- oder zweiflügelige Kunststoff-Torblätter aus Weich-PVC in Klartransparenz (7 mm stark) für normale Beanspruchung, mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung. 100 % recycelfähiges Material. Öffnungswinkel in beide Richtungen ca. 90°, selbstständig schließend. Rahmenprofil 2 mm stark, korrosionsbestän-

dig verzinkt.

Einfacher Austausch

Torblätter werden am Querholm verschraubt und seitlich durch Wulst von den Flügelprofilen gehalten. Ein Wechsel ist ohne Aufwand möglich. Selbstständiges Schließen der Pendeltorflügel nach jedem Durchgang. Die Türen werden komplett

vormontiert – inklusive Türstockrahmen – (Standard 80x8 mm) geliefert.

geliefert. Die Türen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen. Eine Montageanleitung liegt bei.

Individuelle Anfertigung

Edelstahlausführungen und größere Tore auf Anfrage.

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass wir die Türen jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß fertigen. Für die Preisberechnung nehmen Sie das nächsthöhere Standardmaß.

Ausführung klar: für normale Beanspruchung

	Breite 1	500 mm	Breite 2	.000 mm	Breite 2	500 mm	Breite 3	000 mm
Höhe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm								
2000	2333,00	3062 4875	2425,00	3062 4880	2592,00	3062 4885	2666,00	3062 4890
2250	2365,00	3062 4915	2470,00	3062 4920	2651,00	3062 4925	2735,00	3062 4930
2500	2401,00	3062 4955	2517,00	3062 4960	2711,00	3062 4965	2806,00	3062 4970
2750	2435,00	3062 4995	2564,00	3062 5000	2773,00	3062 5005	2874,00	3062 5010
3000	2470,00	3062 5035	2609,00	3062 5040	2833,00	3062 5045	2945,00	3062 5050
Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.	(B101)		(B101)		(B101)		(B101)	

Ausführung klar mit Gewebe: für stärkere Beanspruchung

	Breite 1	500 mm	Breite 2	.000 mm	Breite 2	500 mm	Breite 3	000 mm
Höhe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm								
2000	2634,00	3062 4895	2859,00	3062 4900	3052,00	3062 4905	3272,00	3062 4910
2250	2707,00	3062 4935	2960,00	3062 4940	3169,00	3062 4945	3418,00	3062 4950
2500	2780,00	3062 4975	3060,00	3062 4980	3289,00	3062 4985	3563,00	3062 4990
2750	2853,00	3062 5015	3161,00	3062 5020	3407,00	3062 5025	3709,00	3062 5030
3000	2925,00	3062 5055	3261,00	3062 5060	3525,00	3062 5065	3856,00	3062 5070
Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.	(B101)		(B101)		(B101)		(B101)	

1 + 2 Kunststoff-Türblätter und Zuschnitte

 Zuschnitte und Rollenware – individuell und bedarfsgerecht Glasklar und flexibel.

Rollenware

Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 1500 mm, in 100-mm-Schritten. Lieferbare Rollenlängen von 10 bis 20 m. Rollenware/Zuschnitte ab einer Breite > 1500 mm auf Anfrage lieferbar.

Materialstärke mm	€/m²	Bestell-Nr.
4	49,20	3062 5214
5	59,90	3062 5215
7	83,50	3062 5100
10	126,50	3062 5105
	(B101)	

Zuschnitte

Materialstärke mm	€/m ²	Bestell-Nr.
4	62,10	3062 5216
5	72,80	3062 5217
7	100,50	3062 5110
10	152,00	3062 5115
	(B101)	

Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet.

Zusatzausstattung:

Prallschutzleiste

3 mm, 100 mm hoch, beidseitig

€/lfd. M. Bestell-Nr. 49,20 3062 5075

Prallschutzleiste

3 mm, 200 mm hoch, beidseitig

€/lfd. M.	Bestell-Nr.
66,30	3062 5080
(B101)	


Warnstreifen

Schwarz/gelb, 50 mm (nur in Verbindung mit Prallschutzleiste 200 mm hoch)

Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben.

Prallschutzleiste

3 mm, 300 mm hoch, beidseitig



Feststellraste

Zum Offenstellen der Pendeltür

€/Satz	Bestell-Nr.
162,50	3062 5095
(B101)	

€/lfd. M. Bestell-Nr. 9,65 **3062 5090** (B101)