



Glasklare Schutzlamelle TransTac T0

- **Transparentes Material**
Funkenfest und flammwidriges Material (nicht für Lichtbogenschweißen geeignet).
Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
Gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte, Lärm und Zugluft.
Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet.
- **Rollenwaren für Schutzlamellen**
TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaus transportiert werden muss.

Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Schutzlamellenvorhänge geschoben werden. TransTac-Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

- **Vorteile von Rollenware**
Schnell lieferbar.
Anpassung der Lamellen vor Ort.
Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen.



Schutzlamelle

- **Ausführung**
Rollenware à 50 m.

Maße BxT mm	Gewicht kg/m ²	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
300x2	0,75	9,30	3062 5151
300x3	1,2	15,35	3062 5152
300x5	1,9	23,80	3062 5153

(B148)

Zuschnitte für Schutzlamellen-Vorhänge

- **Ausführung**
Lamellenzuschnitte abgehängt und gemäß Überlappung vorgelocht.
Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung).

Maße BxT mm	Überlappung	Gewicht kg/m ²	€/m ²	Bestell-Nr.
300x2	33 % = 2x 50 mm	3,0	44,70	3062 5154
300x3	33 % = 2x 50 mm	4,5	63,70	3062 5155
300x2	66 % = 2x100 mm	3,8	55,70	3062 5156
300x3	66 % = 2x100 mm	5,7	79,50	3062 5157

(B148)