1



Akustikstellwand

Einfache Konfiguration

- Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.
- Wandelemente

Ausgestattet mit Akustiklochblechen frontseitig, Glattblechen rückseitig, Sockelblende und Abdeckblech.

OTTOKIND

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

- Farbe Pulverbeschichtet in RAL 7037 staubgrau.
- Planung
- Alle Elemente gibt es in 3 Breiten und Höhen.

Akustik-U-Form

- Akustikwand als Raumanordnung
- 2 Seiten 2 m, 1 Seite 3 m mit Fensterelementen.
- Komplettkonfiguration Ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

onno Bouonvoluniorung zur Eigonnontuge		
Maße BxTxH	€	Bestell-Nr.
mm		
3230x2130x2500	8012,00	3030 2127
	(B192)	

Wandelement geschlossen

Kombination

Aus frontseitigen Akustiklochblech- und rückseitigen Glattblechelementen mit Dämmmaterial aus Polyestervlies.

Mit Verbindungsstreben zur Stabilisierung.

	Breite 625 mm		Breite 1000 mm		Breite 1250 mm	
Höhe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm						
2000	330,50	3030 2130	453,00	3030 2140	517,50	3030 2150
2500	447,00	3030 2131	603,50	3030 2141	650,00	3030 2151
2960	498,50	3030 2132	698,50	3030 2142	744,00	3030 2152
	(B192)		(B192)		(B192)	

2 Wandelement mit Fenster

Kombination mit Floatglaseinsatz

Aus frontseitigen Akustiklochblech- und rückseitigen Glattblechelementen mit Dämmmaterial aus Polyestervlies

Mit Verbindungsstreben zur Stabilisierung.

	Breite 6	Breite 625 mm		Breite 1000 mm		Breite 1250 mm	
Höhe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
mm							
2500	1095,00	3030 2160	1440,00	3030 2166	1663,00	3030 2170	
2960	1142,00	3030 2161	1614,00	3030 2167	1756,00	3030 2171	
	(B192)		(B192)		(B192)		

NEU

El Einzelstütze

 Ausführung

- Mit front- u. rückseitiger Rasterlochung
- inkl. Dämmung.

Bodenbef	esti	gungsset	nicht	im	Liefer-
· ·		14			

umfang enthalten.		
Höhe	€	Bestell-Nr.
mm		
2000	117,00	3030 2180
2500	133,50	3030 2181

	(B192)	
2960	154,00	3030 2182
2500	133,50	3030 2181
2000	117,00	3030 2180

Bodenbefestigungsset

Ausführung

2 Fußwinkel, zur bauseitigen Verdübelung im Fußboden, inkl. Befestigungsmaterial für die Stütze.

2 Bodenanker je Befestigungsset sind gem. bauseitigen Gegebenheiten zu beschaffen.

```
Bestell-Nr.
  €
44,70
          3030 2015
(B192)
```

	Ausführung
	2 Stützen im Winkel von 90° verschweißt,
	mit front- u. rückseitiger Rasterlochung
	inkl. Dämmung und außenseitiger
	Eckverkleidung.
1	Bodenbefestigungsset nicht im Liefer-
	unafon a antholitan

umlang enthalten.		
Höhe	€	Bestell-Nr.
mm		
2000	477,00	3030 2190
2500	501,00	3030 2191
2960	522,50	3030 2192
	(B192)	


Bodenanker (o. Abb.)

Ausführung

Eckstütze

Bodenanker für Betonboden der Mindestgüte C20/25 mit Stärke von mindestens 400 mm.

€	Bestell-Nr.
3,82	3030 2016
(B192)	



5

3



2