

Akustikstellwand, mobil

NEU


OTTO KIND
 ZUKUNFT EINRICHTEN

- **Flexibel einsetzbar**
Einfache Konfiguration bis max. 3 Felder.
Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.
Jedes zweite Element muss als Grundfeld konfiguriert werden.
- **Schützt vor direkten Lärmemissionen am Arbeitsplatz**
Akustiklochbleche frontseitig, rückseitig Glattbleche.
Ausgestattet mit Akustikspezialfüllung aus Polyestervlies, Sockelblenden und Abdeckblech.
- **Farbe**
Pulverbeschichtet in RAL 7037 staubgrau.
- **Technische Daten**
Wandtiefe: 104 mm.
Fußtiefe: 695 mm (beidseitig).
Fußhöhe: 155 mm.
Fußbreite: 50 mm.

Ausführungen:

Grundfeld mobil: verschraubbarer Trägerrahmen, 2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm), Akustikwand mit Dämmung.
Verbindungsfeld: Akustikwand mit Dämmung, Steckverbinder.
Anbau-/Endfeld: Akustikwand mit Dämmung, verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm).


 1
 Betrieb

Maße BxH mm	Grundfeld, mobil		Verbindungsfeld		Anbau-/Endfeld	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
625x2000	727,50	3030 2200	330,50	3030 2210	440,00	3030 2220
625x2500	881,00	3030 2201	448,50	3030 2211	652,00	3030 2221
1000x2000	856,00	3030 2202	453,00	3030 2212	641,50	3030 2222
1000x2500	1050,00	3030 2203	613,00	3030 2213	817,00	3030 2223
1250x2000	944,50	3030 2204	514,00	3030 2214	691,50	3030 2224
1250x2500	1176,00	3030 2205	720,00	3030 2215	906,00	3030 2225
	(B192)		(B192)		(B192)	

Akustikstellwand, halb-mobil

NEU

- **Mobil oder stationär**
Die Verfahrbarkeit wird durch die feststellbaren Doppelrollen am hinteren Fußgestell gewährleistet. Am vorderen oder mittleren Fußgestell sorgen große Fußplatten für Standsicherheit. Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr wenn angehoben) dürfen die Wände nur durch zwei Personen gemeinsam verfahren werden.
- **Akustisch wirksamen Stellwände**
Beidseitig gelocht, eine Akustik-Spezialfüllung aus Polyester-Textilfasern senkt effektiv den Geräuschpegel.
- **Einsatz/Anwendung**
Für Bereiche in denen Fußfreiheit und Standsicherheit gefragt sind
- **Mit etwas/leichtem Kraftaufwand können die Stellwände an beliebiger Stelle positioniert werden.**
- **Ausstattung**
Grundfeld/Anbaufeld beidseitig mit Lochblech. Je Feld 4 verschraubte Verbindungsstreben.
Füße jeweils mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm) und Fuß (480 mm).
Absorber aus Polyestervlies.
- **Farbe**
Stützen: RAL 7016 anthrazit, Wandelemente: RAL 5002 ultramarinblau.

Hinweis: Weitere Varianten und Farben auf Anfrage lieferbar.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1030x740x2000	1014,00	3030 2230
1280x740x2000	1025,00	3030 2231
1685x740x2000	1598,00	3030 2232
1905x740x2000	1598,00	3030 2233
2030x740x2000	1777,00	3030 2234
2280x740x2000	1765,00	3030 2235
2530x740x2000	1777,00	3030 2236
	(B192)	

