



## Werkbankplatten

1 Betrieb



### Platte Buche massiv

- Hohe Durchbiegefestigkeit durch Verbundbauweise**  
Hergestellt aus massiver Rotbuche. Zusammengesetzt aus parkettartig angeordneten Riegeln. Längsseitig zahnverleimt, geschliffen und geölt.

Plattenmaße BxT mm	Plattenstärke 40 mm		Plattenstärke 50 mm	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
800x700	227,00	<b>3196 2342</b>	272,50	<b>3196 2345</b>
1500x700	340,50	<b>3094 5524</b>	426,00	<b>3094 5525</b>
2000x700	455,00	<b>3094 5526</b>	567,50	<b>3094 5527</b>
2800x700	667,50	<b>3196 2344</b>	874,00	<b>3196 2347</b>

(B106)

(B106)

### Universalplatte



- Antistatischer, abriebfester Belag**  
Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitze einwirkung bis ca. 250 °C. Langzeitig beständig gegen Fette und Öle. Ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	446,00	<b>3196 2348</b>
1500x700x50	613,00	<b>3094 5529</b>
2000x700x50	675,00	<b>3094 5531</b>
2800x700x50	1084,00	<b>3196 2351</b>

(B106)

### Kunststoffschichtplatte



- Pflegeleichte Kunststoffbeschichtung**  
Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C. Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie Benzin und Öl. Ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	315,00	<b>3196 2352</b>
1500x700x50	478,00	<b>3196 2353</b>
2000x700x50	618,00	<b>3196 2354</b>
2800x700x50	983,00	<b>3196 2355</b>

(B106)

### Platte mit verzinktem Blechbelag



- Widerstandsfähige Oberfläche**  
1,5 mm starkes Blech allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	391,50	<b>3196 2356</b>
1500x700x50	624,00	<b>3094 5533</b>
2000x700x50	787,50	<b>3094 5535</b>
2800x700x50	1274,00	<b>3196 2359</b>

(B106)

### Platte mit elektrisch leitfähigem Belag nach DIN EN 61340-5-1



- Strapazierfähige Beschichtung**  
2 mm starker, abriebfester Synthesekautschuk (beige). Pflegeleicht, unempfindlich gegen kurzzeitig hohe Temperaturen.
- Hohe Querleitfähigkeit**  
Ableitung der Aufladespannung zur Erde über Erdungskabel mit 1 Mega-V-Schutzwiderstand. Das Kabel ist über einen Kupferbolzen mit dem Belag verbunden. Platte ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	392,50	<b>3196 2360</b>
1500x700x50	614,50	<b>3196 2361</b>
2000x700x50	819,00	<b>3196 2362</b>
2800x700x50	1147,00	<b>3196 2363</b>

(B106)

### Plattenkantenschutz



Vorne.



3-seitig.

- Längere Haltbarkeit**  
Stabiler Winkeleisen-Kantenschutz 50/50/3 mm bzw. 40/40/3 mm.

Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt. Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank.

Plattenstärke/Winkeleisen-Kantenschutz mm	für Plattenmaße BxTxH mm	Kantenschutz vorne		Kantenschutz 3-seitig	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
40/40/3	800	86,10	<b>3094 5862</b>	222,00	<b>3094 5870</b>
40/40/3	1500	133,50	<b>3094 5863</b>	277,00	<b>3094 5871</b>
40/40/3	2000	166,50	<b>3094 5864</b>	316,00	<b>3094 5872</b>
40/40/3	2800	258,00	<b>3094 5865</b>	414,00	<b>3094 5873</b>
50/50/3	800	86,10	<b>3094 5866</b>	222,00	<b>3094 5874</b>
50/50/3	1500	133,50	<b>3094 5867</b>	277,00	<b>3094 5875</b>
50/50/3	2000	166,50	<b>3094 5868</b>	316,00	<b>3094 5876</b>
50/50/3	2800	258,00	<b>3094 5869</b>	414,00	<b>3094 5877</b>

(B106)

(B106)