

Schaum-Aufladelöcher SK 6/SK 9 PRO

- Gute Trageigenschaften**
Hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Behälter mit Handhebel-Armatur und Fußring.
Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl.
Löschpistole dreh- und abstellbar.
Wartungsfreundliche Kartusche mit Schaumkonzentrat.
Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung.
Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar).
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B.



- Einsatzbereiche**
Bürräume und Praxen, Industrie, Kommunale Einrichtungen, Verwaltungs- und Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche.

Modell	SK 6 PRO	SK 9 PRO	
Löschleistung nach DIN EN 3	21A 233B	27A 233B	
Löschmitteleinheiten (LE)	6/15	9/15	
Löschmittelinhalt	l 6	9	
Funktionsdauer	sec ca. 30	ca. 54	
Spritzweite	m ca. 5	ca. 5	
Gewicht	kg ca. 10,1	ca. 15,3	
€	204,00	233,00	(B137)
Bestell-Nr.	3061 4673	3061 4571	

Fettbrand-Aufladelöcher FB 3/FB 6 EASY

- Aufladelöcher mit Handhebel-Armatur und Fußring**
Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar).
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, F.
Frostsicher bis -30 °C.



- Einsatzbereiche**
Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten.
Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöcher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Lösch-einrichtung bereitzustellen.

Modell	FB 3 EASY	FB 6 EASY	
Löschleistung nach DIN EN 3	8A 55B 75F	21A 113B 75F	
Löschmitteleinheiten (LE)	2/3	6/6	
Löschmittelinhalt	l 3	6	
Funktionsdauer	sec ca. 21	ca. 39	
Spritzweite	m ca. 4	ca. 4	
Gewicht	kg ca. 6,8	ca. 12,3	
€	182,00	255,50	(B137)
Bestell-Nr.	3061 4572	3061 4573	

Wasser-Aufladelöcher WH 6/ WH 9 PRO

- Aufladelöcher mit Handhebel-Armatur und Fußring**
Hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Behälter mit dreh- und abstellbarer Löschpistole.
Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl.
Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar).
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A.
Frostsicher bis -30 °C.



- Einsatzbereiche**
Papier- und Kartonagenlager, Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Aktenlagerung und Textilienlager.

Modell	WH 6 PRO	WH 9 PRO	
Löschleistung nach DIN EN 3	34A	43A	
Löschmitteleinheiten (LE)	10	12	
Löschmittelinhalt	l 6	9	
Funktionsdauer	sec ca. 64	ca. 93	
Spritzweite	m ca. 5	ca. 5	
Gewicht	kg ca. 10,3	ca. 15,5	
€	193,50	229,00	(B137)
Bestell-Nr.	3061 4574	3061 4575	

Kohlendioxid-Feuerlöcher KS 5 SE

- Alu-Druckgasbehälter mit Handhebel-Armatur, Schneerohr und Wandhalter**
Ventilarmatur aus Messing.
Rückstandsfrei löschen.
Zugelassen für Deutschland und Österreich.
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B.



- Einsatzbereiche**
Elektrische Anlagen, Labore sowie EDV-Anlagen.
Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin).
Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff.

Löschleistung nach DIN EN 3	89B	
Löschmitteleinheiten (LE)	5	
Löschmittelinhalt	kg 5	
Funktionsdauer	sec 13,5	
Spritzweite	m ca. 4-5	
Gewicht	kg ca. 12,5	
€	227,00	(B137)
Bestell-Nr.	3061 4675	

Kohlendioxid-Feuerlöcher KS 2 SBS

- Alu-Druckgasbehälter mit Handhebel-Armatur und Wandhalter**
Ventilarmatur aus Messing.
Rückstandsfrei löschen.
Zugelassen für Deutschland und Österreich.
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B.



- Einsatzbereiche**
Elektrische Anlagen, Labore sowie EDV-Anlagen.
Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin).
Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff.

Löschleistung nach DIN EN 3	34B	
Löschmitteleinheiten (LE)	2	
Löschmittelinhalt	kg 2	
Funktionsdauer	sec ca. 8,5	
Spritzweite	m ca. 3	
Gewicht	kg ca. 5,4	
€	131,00	(B137)
Bestell-Nr.	3061 4672	

Löschdecke

- Löschdecke aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe**
Zugelassen nach DIN EN 1869:2001.
In stabiler Hardbox mit Aufhängeausstattung.
- Einsatzbereich**
Für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgerätee bis max. 3 l Fassungsvermögen.
Zum Löschen von Bränden geeignet, die auf die persönliche Kleidung übergreifen.



Hinweis: Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.

Gesamtgewicht	Löschdecke	Maße	Größe	Box	€	Bestell-Nr.
kg	kg	BxT mm	BxTxH mm	mm		
ca. 1	ca. 0,82	1200x1800	175x48x205		41,40	3061 4677

(B999)