


Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Einseitiger Bügelparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
3	350	1050	174,50	3050 3582
4	350	1400	213,50	3050 3583
5	350	1750	249,50	3050 3584
6	350	2100	295,50	3050 3585
8	350	2800	417,50	3050 3586
10	350	3500	481,00	3050 3587

(B153)



Einseitige Radeinstellung

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	350	700	109,50	3050 3565
3	350	1050	131,50	3050 3566
4	350	1400	165,50	3050 3567
5	350	1750	200,00	3050 3568
6	350	2100	233,00	3050 3569

(B153)



TIPP

Modularer Aufbau, beliebig erweiterbar!

Fahrradklemmbügel Modell 3600

- **Zur Freiaufstellung oder Wandmontage**
Stabile Stahlkonstruktion, verschweißt und feuerverzinkt.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Empfohlener Radabstand 500 mm, für Reifenbreiten bis 38 mm.
- **Beliebig erweiterbar**
Verpackungseinheit: 1 oder 5 Stück.

Info: Auch nachträglich erweiterbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Wandmontage	68x255x780	1	56,60	3050 3506
Wandmontage	68x255x780	5	161,00	3055 1187
Freiaufsteller	68x255x780	1	71,50	3050 3508
Freiaufsteller	68x255x780	5	232,00	3055 1188

(B153)

Fahrrad-Bügelparker Modell 1000

- **Klassischer Fahrradbügelparker**
Durch Feuerverzinkung nach korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, komplett verschweißt.
Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Radabstand 350 mm**
- **Tauglich für Reihenmontage**
Stirnseitig vorbereitet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Zweiseitiger Bügelparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
6	350	1050	295,50	3050 3588
10	350	1750	434,00	3050 3589
12	350	2100	504,50	3050 3590
20	350	3500	864,00	3050 3591

(B153)

Fahrradparker Modell 2000

- **Modularer Fahrradparker**
Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm.
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion.
- **Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung**
Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet. Einstellwinkel: 90°.
- **Ein- oder zweiseitige Ausführung**
- **Erweiterbares System**
Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung.
Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen.

Zweiseitige Radeinstellung

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	350	700	165,50	3050 3570
6	350	1050	233,00	3050 3571
8	350	1400	328,50	3050 3683
10	350	1750	365,50	3050 3572
12	350	2100	428,50	3050 3573

(B153)

Passendes Zubehör

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bodenanker, verzinkt, 2er-Set	29,30	3050 3574
Bodenmontagewinkel, verzinkt, 2er-Set	7,20	3050 3575

(B153)