

### Fahrrad-Anlehnparker Modell 4700 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**  
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.  
Durch Feuerverzinkung korrosionsschutzte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**  
Radabstand 500 mm.  
Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.  
Für Reifenbreite bis 64 mm.

- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**  
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

### Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	339,50	3055 1181
4	2000	678,50	3055 1182
6	3000	1016,00	3055 1183

(B153)



### Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	621,50	3055 1184
8	2160	1242,00	3055 1185
12	3240	1862,00	3055 1186

(B153)

### Fahrrad-Anlehnparker

- **Perfekte Standsicherheit und Diebstahlschutz**  
Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
- **Stabiles, verzinktes Stahlrohr**  
Ø 48 mm, wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- **Lieferung**  
Zerlegt im Karton.



Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.

Ausführung	Länge mm	€	Bestell-Nr.
zum Einbetonieren	750	118,00	3010 0576
zum Aufdübeln	750	150,00	3010 0577
zum Einbetonieren	1000	126,00	3050 3612
zum Aufdübeln	1000	166,50	3050 3613
zum Einbetonieren	1250	127,00	3010 0580
zum Aufdübeln	1250	170,00	3010 0581

(B153)



### Fahrrad-Anlehnparker

- **Standsicherheit und Diebstahlschutz**  
Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
- **Aus stabilem Stahlrohr**  
Ø 48 mm, mit oder ohne Querholm.  
Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- **Ausführung**  
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, optional auch in Edelstahl.  
Auf Anfrage RAL-Farb beschichtung lieferbar (bitte bei Bestellung RAL-Farbtöne angeben).
- **Lieferung**  
Verschweißt per Spedition.



9100 zum Einbetonieren.



Zum Aufdübeln.

Modell	Ausführung	verzinkt		verzinkt und farb beschichtet		Edelstahl	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
9100	ohne Querholm, zum Einbetonieren	151,50	3050 3618	220,50	3050 3622	350,50	3050 3626
9100	ohne Querholm, zum Aufdübeln	184,00	3050 3619	256,00	3050 3623	448,00	3050 3627
9200	mit Querholm, zum Einbetonieren	175,50	3050 3620	252,50	3050 3624	419,00	3050 3628
9200	mit Querholm, zum Aufdübeln	203,00	3050 3621	287,00	3050 3625	517,00	3050 3629

(B153) (B153) (B153)