

### Parkbank und Tisch PAMPLONA

**• Harmonisch und witterungsbeständig**  
Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten. Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne.

**• Ausführung mit Drahtgitter**  
Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminium oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm.

- Untergestell**  
Aus feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr mit Farbbeschichtung, mit Befestigungslasche (eine Verschraubung ist zwingend erforderlich).
- Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl**
- Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert**



#### FARBVIELFALT



Mit Anti-Graffiti-Schutz.



Beispiel Stellmöglichkeit im Farbton DB 703. Bank mit Rückenlehne. Tisch einzeln. Bank ohne Rückenlehne.

Bank mit Rücken- und Armlehnen in RAL 9006.

Ausführung	Gesamt BxTxH mm	Nutzbare Breite mm	Sitzhöhe mm	Tisch- höhe mm	Armlehnen- höhe mm	RAL 9006 Weißaluminium		DB 703 Eisenglimmer	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Bank ohne Rückenlehne und Armlehne	1896x515x531	1770	476	-	-	1017,00	3054 1377	1017,00	3054 1396
Bank mit Rückenlehne, ohne Armlehnen	1896x546x875	1770	476	-	-	1242,00	3054 1379	1242,00	3054 1397
Bank mit Rückenlehne und Armlehne	1896x546x875	1770	476	-	681	1327,00	3054 1381	1327,00	3054 1398
Tisch	1896x770x785	1770	-	730	-	1362,00	3054 1383	1362,00	3054 1399
						(B163)		(B163)	

### Parkbank SEVILLA

**• Stylish und witterungsbeständig**  
Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus.

**• Ausführung mit Drahtgitter**  
Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminium oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm.

**• Ausführung mit Bambusbelattung**  
Helle stabverleimte, massive 100x36 mm Bambusbohlen. Durch eine zusätzliche, spezielle Imprägnierung erreichen diese Bambusbohlen

die allerhöchste Dauerhaftigkeitsklasse. Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend. Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina.

- Untergestell**  
Aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50 mm Vierkanrohr, mobil mit Bohrungen zur sicheren Verdübelung oder ortsfest zum Einbetonieren.
- Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl**
- Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert**



Ortsfest zum Einbetonieren, mit Rückenlehne, DB 703.

Ortsfest zum Einbetonieren, RAL 9006.



Mobil aufstellbar, optional verschraubbar, mit Rückenlehne, heller Bambus.

Mobil aufstellbar, optional verschraubbar, heller Bambus.

Material	Ausführung	Farbe	Sitzhöhe mm	Nutzbare Sitzbreite mm	Tiefe mm	Höhe über Boden mm	ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Drahtgitter	Ortsfest zum Einbetonieren	RAL 9006	475-477	1770	340-513	475-873	673,00	3054 1385	896,00	3054 1386
Drahtgitter	Ortsfest zum Einbetonieren	DB 703	475-477	1770	340-513	475-873	673,00	3054 1400	896,00	3054 1401
Bambus	Ortsfest zum Einbetonieren	hell + verzinkt	475-477	1770	340-513	475-873	545,00	3054 1389	819,00	3054 1390
Bambus	Mobil	hell + verzinkt	475-477	1770	340-513	475-873	737,50	3054 1391	1013,00	3054 1392
							(B163)		(B163)	